

Disjoncteur Modulaire- 4P - 32A - CBE C - 4500A/6KA (4 MODULES)-PEIGNABLE - ABB - 350441



Référence (SKU) : AUR00003

EAN : 4016779598699

Réf. fournisseur : 350441

DESCRIPTION

Disjoncteur Modulaire Rési./Tertiaire/Indus. - Série S200L - 4P - 230V/400VAC -32A - Courbe C - Pouvoir de coupure Icn 4500A / Icu 6kA - Raccordement vis/vis - Peignable- Largeur 4 modules-IEC/EN 60898-1 - IEC/EN 60947-2S200Disjoncteurs modulaires - S200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code Douane 85362010

Multiple de vente 1

Gamme S200

Disjoncteur

type de tension AC

profondeur d'encastrement 69 mm

Courbe C

degré de pollution 3

catégorie de surtension 3

tension d'isolement assignée (Ui) 440 V

classe de limitation d'énergie (I²t) 3

fréquence 50 Hz

Tension 400 V

Calibre 32 A

antidéflagration Non

température ambiante en fonctionnement -25 °C

Section de conducteur connectable multifilaire 0.75 mm²

section de raccordement câble rigide 0.75 mm²

pôle neutre sectionné simultanément Non

nombre de pôles protégés 4

Classe de protection (IP) IP20

largeur en nombre de modules 4

montage encastré Non

produits auxiliaires associables Oui

nombre de pôles (total) 4

Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 400 V 4.5 kA

Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V 4.5 kA

Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V 10 kA

Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 400 V 6 kA

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV