

Disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - 4500A/6kA-peignable-Auto - SN201SL



Référence (SKU) : AUR00009

EAN : 8012542086352

Réf. fournisseur : 470429

DESCRIPTION

Disjoncteur Modulaire Rési. Phase+Neutre - Série SN201S - Arrivée Vis et Auto / Sortie Auto- 230V AC - 2A - Courbe C - Pouvoir de coupure nominal Icn 4500A - Pouvoir de coupure ultime Icu 6kA - Peignable - Largeur 1 module Sn201 Protection des installations électrique contre les courants de surcharge ou un de court-circuit. Deux versions sont proposés : raccordement avec ou sans vis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Multiple de vente 1

Gamme Sn201

Code Douane 85362010

Disjoncteur

type de tension AC

profondeur d'encastrement 69 mm

Tension 230 V

Calibre 2 A

fréquence 50 Hz

Courbe C

tension d'isolement assignée (Ui) 500 V

classe de limitation d'énergie (I²t) 3

antidéflagration Non

pôle neutre sectionné simultanément Oui

section de raccordement cable rigide 1 mm²

nombre de pôles protégés 1

Classe de protection (IP) IP40

largeur en nombre de modules 1

degré de pollution 2

catégorie de surtension 3

Section de conducteur connectable multifilaire 1 mm²

température ambiante en fonctionnement -25 °C

montage encastré Non

nombre de pôles (total) 2

produits auxiliaires associables Oui

Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 400 V 4.5 kA

Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V 4.5 kA

Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V 6 kA

Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 400 V 4.5 kA

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV