Contacteur Jour/Nuit ESBN 20A 2 NO 230VAC/DC



Référence (SKU) : AUR00015
EAN : 3471523007581
Réf. fournisseur : H300469

DESCRIPTION

ENN- contacteur modulaire J/N silencieux 20A- 2 pôles 2NO AC-1/AC-7a 240 VAC- Tension cde 230-240Vac/Vdc- limiteur de surtension- Fonctionnement M/A- applications d'éclairage chauffage ventilation délestage- 1 modules- borniers à vis-étrierLes contacteurs EN20..N (contacteurs Jour/Nuit) 2 pôles de largeur 18 mm commandent des charges monophasées jusqu'à 20 A. Ils sont disponibles en différentes configurations de contacts et tensions de bobine. Ils servent à commuter des appareils de chauffage électrique, chauffe-eau, éclairages, moteurs de pompes, systèmes de ventilation et dispositifs d'entraînement divers. Avec leur circuit à bobine intégré, ils fonctionnent aussi bien avec des tensions de commande alternatives que continues, et leur commutation est parfaitement silencieuse (absence de bourdonnement).Les contacteurs EN20..N (contacteurs Jour/Nuit) possèdent un inverseur intégré qui permet de choisir entre trois modes de fonctionnement : coupure manuelle (même en présence d'un signal de commande), mode automatique (fonctionnement normal du contacteur) et activation manuelle avec retour au mode automatique dès que la bobine est de nouveau alimentée en tension. Ce système offre de nombreux avantages : il est par exemple possible d'effectuer, lors de la mise en service, un test de fonctionnement du circuit de charge même en l'absence de signal de commande. De la même manière, il est possible de couper le circuit de charge à tout moment, facilement et rapidement en présence d'un signal de commande.La gamme comprend également un contact auxiliaire, qui se monte en accessoire à gauche du contacteur.De conception modulaire, les contacteurs EN20..N (contacteurs Jour/Nuit) répondent notamment aux exigences de la norme NF EN 61095 relative aux contacteurs à usages domestiques, et sont donc particulièrement adaptés au montage en tableaux de distribution.Contacteur en…nAvec une conception innovante de bobines AC / DC qui éliminent le bourdonnement,ainsi que des versions manuelles et automatiques, les nouveaux contacteurs offrent une tranquillité d'esprit dans les applications sensibles au bruit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Multiple de vente 1
Code Douane 85365080
Gamme Contacteur en…n
Contacteur
profondeur d'encastrement 58 mm
largeur en nombre de modules 1

tension de fonctionnement normale 220 V
Classe de protection (IP) IP20
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0

produits auxiliaires associables Oui
courant de fonctionnement nominal 20 A
type de tension de fonctionnement AC/DC
curseur pour commutation manuelle Oui
type de tension d'actionnement AC/DC
tension d'actionnement assignée 230 V
sans ronflement/bourdonnement Oui
avec fonction jour/nuit Oui