Câble F/UTP cat6a INT/EXT LSOH-FR 4P boite 200m noir Dca

Référence (SKU) : AUR00017
EAN : 3700223638444
Réf. fournisseur : R7690A-RB200

DESCRIPTION

Gamme ACOLAN - Câble Catégorie 6A / EA - Structure F/UTP - 4paires - Jauge AWG24 - Qualifié à une fréquence de 550 Mhz - Conditionné en boite de 200m - Gaine LSOH-FR - couleur Noir Tenue au feu : niveau RPC DcaCes câbles de données catégorie 6A INT/EXT F-UTP permettent l'utilisation des protocoles supportés par la classe EA pour les applications jusqu'à 10 Gigabit.Acolan cuivreNos liens sont forts

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

résistant aux UV Oui
Section du conducteur 0.205 mm²
isolation des fils autre
marquage du conducteur couleur
poids 13.056 kg/km
fil auxiliaire Oui
élément de câblage pairs
Couleur de la gaine noir
catégorie 6A (IEC)
diamètre du conducteur 0.511 mm
matériau de la gaine autre
température extérieure admissible du câble, en mouvement -20.0...60.0 °C
armature/ferraillage autre
classe du conducteur classe 1 - âme massive
impédance caractéristique 100 Ohm
blindage sur câblage feuille
blindage sur élément de câblage sans
matériau du conducteur autre
température extérieure admissible du câble, fixe -40.0...75.0 °C
nombre d'éléments de câblage 8
gaine de protection autre
Nbre de conducteurs 8
convient pour une installation dans le sol Non
sans halogène selon IEC 60754-2 Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 Oui
câblage autre
surface du conducteur nu
résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
valeur NVP 78 %

diamètre externe approx. 7.9 mm

avec protection contre les rongeurs Non
câble longitudinal avec blocage d'eau Non
câble radial avec blocage d'eau Oui
classe de réaction au feu selon EN 13501-6 Dca
classe de production de fumée selon EN 13501-6 s2
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 d2
classe de production d'acide selon EN 13501-7 a1
taille AWG 24
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé 65 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement 65 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente 35 mm
spécification de l'isolation principale polyéthylène (PE)
certifié pour utilisation nautique/maritime Non
convient comme câble de signalisation Non
convient comme câble données informatiques Non
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 Non
convient comme câble téléphonique Non
géométrie du câble rond
matériau de renfort aluminium
spécification du matériau gaine externe autre
résistance max. à la traction pendant l'installation 0.09 kN
classe de séparation selon EN 50174-2 C
type d'installation souterraine autorisé autre
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) Non
sans halogène selon IEC 60754-1 Oui
maintien de fonction selon IEC 60331-23 Non
avec corde d'arrachage Non