

# Coffret de chantier mono équipé 4PC 2P+T + arrêt d'urgence + voyant - EUROHM - 19200



Référence (SKU) : AUR00090

EAN : 3663752001786

Réf. fournisseur : 19200

## DESCRIPTION

---

Coffret de chantier ayant pour fonction la distribution et la protection de l'alimentation électrique sur le chantier au moyen de socles de prises de courant. Non adapté aux environnements explosifs et fortement pollués. Prévu pour être fixé sur un mur vertical ou sur un support réf. 19205 le rendant ainsi mobile.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

- Tension d'emploi assignée ( $U_e$ ) : 230V~
- Tension d'isolement assignée ( $U_i$ ) : 250V
- Tension assignée de tenue aux chocs ( $U_{imp}$ ) : 4000V
- Courant assigné ( $I_n$ ) : 16A
- Courant assigné par circuit de prise ( $I_{nc}$ ) : 16A
- Fréquence assignée ( $f_n$ ) : 50Hz
- Pouvoir de coupure assigné disjoncteur bipolaire ( $I_{cn}$ ) : 3000A
- Courant assigné de court-circuit conditionnel ( $I_{cc}$ ) : 3000A
- Tenue fil incandescent :
  - 650°C ( $T_e < 30s$ ) pour le corps du coffret
  - 850°C ( $T_e < 30s$ ) pour les supports de parties actives
- Protection contre les corps solides et liquides (IP) :
  - IP44 (prises et porte fermée)
  - IP20 sur face de service.
- Protection contre les impacts (IK) : 07
- Classe II
- Conformités :
  - Conformes à la norme NF EN 60439-4 de mars 2005
  - Conformes à la directive 2014/35/UE sur la base de la norme harmonisée NF EN 60439-4.
  - Conformes au décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs.
  - Conformes aux recommandations de l'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics).
- Interrupteur différentiel certifié NF par le LCIE,
- Disjoncteurs certifiés NF par le LCIE
- Composition :
  - Coffrets en ABS traité anti-UV de couleur grise RAL 7035
  - Porte en PC de couleur bleu transparent
  - Vis en Inox
- Caractéristiques climatiques :
  - Température de stockage de -10°C à +70°C

- Température d'utilisation de -5°C à +40°C
- Référence dérivée :
- 19210 : Coffret chantier triphasé 3P+N+T - IP 44 - 16A
- 19211 : Coffret chantier triphasé 3P+N+T - IP 44 - 32A
- 19205 : Support (chevalet)
- Préconisations sur l'alimentation principale du coffret :
- Les coffrets sont à équiper d'un câble 3G2.5 mini,
- Dimensions :
- 440 x 220 x 120 mm (coffret seul)