

Coffret de chantier tetra équipé 4PC 2P+T + 1PC 3P+N+T 16A + arrêt d'urgence + voyant - EUROHM - 19210



Référence (SKU) : AUR00091

EAN : 3663752001939

Réf. fournisseur : 19210

DESCRIPTION

Coffret de chantier ayant pour fonction la distribution et la protection de l'alimentation électrique sur le chantier au moyen de socles de prises de courant. Non adapté aux environnements explosifs et fortement pollués. Prévu pour être fixé sur un mur vertical ou sur un support réf. 19205 le rendant ainsi mobile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension d'emploi assignée (Ue) : 400V~
- Tension d'isolement assignée (Ui) : 415V
- Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) : 4000V
- Courant assigné (In) :
 - 32A pour 19210
 - 40A pour 19211
- Courant assigné par circuit de prise (Inc) :
 - 2P+T : 16A
 - 3P+N+T : 16A (pour 19210) ou 32A (pour 19211)
- Fréquence assignée (fn) : 50Hz
- Pouvoir de coupure assigné disjoncteur bipolaire (Icn1) : 3000A
- Pouvoir de coupure assigné disjoncteur tétrapolaire (Icn2) : 6000A
- Courant assigné de court-circuit conditionnel (Icc) : 3000A
- Tenue fil incandescent :
 - 650°C (Te < 30s) pour le corps du coffret
 - 850°C (Te < 30s) pour les supports de parties actives
- Protection contre les corps solides et liquides (IP) :
 - IP44 (prises et porte fermée)
 - IP20 sur face de service.
- Protection contre les impacts (IK) : 07
- Classe II
- Conformités :
 - Conformes à la norme NF EN 60439-4 de mars 2005
 - Conformes à la directive 2014/35/UE sur la base de la norme harmonisée NF EN 60439-4.
 - Conformes au décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs.
 - Conformes aux recommandations de l'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics).
- Composition :

- Coffrets en ABS traité anti-UV de couleur grise RAL 7035
- Porte en PC de couleur bleu transparent
- Vis en Inox
- Caractéristiques climatiques :
 - Température de stockage de -10°C à +70°C
 - Température d'utilisation de -5°C à +40°C
- Référence dérivée :
 - 19200 : Coffret chantier IP 44 (4 Prises 2P+T 16A, voyant, arrêt d'urgence, protection générale par interrupteur Différentiel 30mA)
 - 19201 : Coffret chantier IP 44 (4 Prises 2P+T 16A, voyant, arrêt d'urgence, protection générale par interrupteur Différentiel 30mA) + support 19205
 - 19205 : Support (chevalet)
 - 19146 : Serrure à clef
 - 19053 : Bornier complet P+N+T - IP2X
- Préconisations sur l'alimentation principale du coffret :
 - Les coffrets sont à équiper :
 - - Coffret 16 A : Câble 5G2.5 mini,
 - - Coffret 32 A : Câble 5G6 mini,
- Dimensions :
 - 440 x 300 x 140 mm (hors tout)