

Disjoncteur 1P+N 20A courbe C connexion rapide/rapide 4,5kA NF - EUROHM - 20320



Référence (SKU) : AUR00096

EAN : 3663752119146

Réf. fournisseur : 20320

DESCRIPTION

- Connexions rapides à insertion directe des fils rigides- Certifiés NF selon norme EN 60898-1:2019- Pouvoir de coupure Icn 3 kA 4.5kA (1P+N) et 6kA (2P et 4P) selon NF EN 60898-1- Fréquence 50/60 Hz- Tension nominale 230 V AC- Tension assignée de tenue aux chocs Uimp 4 kV- Classe de limitation d'énergie 3- Endurance électrique à In : 4000 cycles ON-OFF- Marquage spécifique de la manette pour une bonne visualisation de l'état de contact- Grand porte étiquette- Présence de points de test- Larges boutons de déconnexion- IP20- Température de fonctionnement -5°C à +40°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Largeur : 18 mm
- Hauteur : 83 mm
- Profondeur : 74 mm
- Nombre de module(s) : 1
- Type de montage : Rail DIN
- Couleur : Blanc
- Classe de protection (IP) : IP20
- Type de tension : CA
- Courant nominal assigné : 20 A
- Tension assignée : 230 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Caractéristique de déclenchement : C
- Tension d'isolation assignée Ui : 500 V
- Classe de limitation d'énergie : 3
- Nombre de pôles protégés : 1
- Conducteur neutre branché simultanément : Oui
- Section de conducteur connectable monofilaire : 4 mm²
- Température ambiante en fonctionnement : +40 °C
- Dispositifs auxiliaires possibles : Oui
- Nombre de pôles (total) : 2
- Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V : 4.5 kA
- Tension nominale de tenue aux chocs Uimp : 4 kV
- Longueur de dénudage : 12 mm
- Poids : 110 g
- Degré de pollution : 2
- Catégorie de surtension : 3
- Puissance dissipée : 3 W

- Installation : Ce disjoncteur s'installe facilement sur un rail DIN standard. Il est adapté aux environnements intérieurs grâce à sa classe de protection IP20.
- Applications : Idéal pour la protection des circuits électriques dans les habitations et les petits bâtiments tertiaires.