Disjoncteur 4PH 20A 6kA courbe C à vis - EUROHM -20346

Référence (SKU) : AUR00098
EAN : 3663752119740
Réf. fournisseur : 20346

DESCRIPTION

- Connexions rapides à insertion directe des fils rigides- Certifiés NF selon norme EN 60898-1:2019- Pouvoir de coupure Icn 3 kA 4.5kA (1P+N) et 6kA (2P et 4P) selon NF EN 60898-1- Fréquence 50/60 Hz- Tension nominale 230 V AC- Tension assignée de tenue aux chocs Uimp 4 kV- Classe de limitation d'énergie 3- Endurance électrique à In : 4000 cycles ON-OFF- Marquage spécifique de la manette pour une bonne visualisation de l'état de contact- Grand porte étiquette- Présence de points de test- Larges boutons de déconnexion- IP20- Température de fonctionnement -5°C à +40°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type de produit : Disjoncteur tétrapolaire
• Type de connexion : À vis
• Gamme : Eur'ohm RXPROTECT
• Calibre : 20A
• Courbe : Courbe C
• Encombrement : 4 modules
• Polarité : 4P
• Pouvoir de coupure : 6kA
• Température de fonctionnement : -5°C à +40°C
• Tension nominale : 400 à 415V
• Certification : Certifié NF
• Pays de fabrication : France
• Couleur : RAL 9010
• Garantie : 2 ans
• Hauteur : 83mm
• Largeur : 144mm
• Profondeur : 74mm
• Indice de protection : IP20
• Mode de fixation : Rail DIN
• Fréquence d'alimentation :50-60 Hz
• Poids :0,425kg
• Nombre de pôles :Tétrapolaire
• Mode de raccordement amont : Bornes à vis
• Mode de raccordement aval : Bornes à vis
• Position du pôle Neutre : Gauche
•

•