Disjoncteur S204L-C10 - 4P 10A Courbe C Raccordement à vis - 6KA (4Modules) peignable - ABB - 350436



Référence (SKU) : AUR00604
EAN : 4016779598644
Réf. fournisseur : 350436

DESCRIPTION

Ce disjoncteur modulaire, de la marque ABB, permet de protéger une installation électrique contre les éventuelles pannes comme le court-circuit et la surintensité. Cet équipement est capable d'assurer la protection d'un circuit électrique de 10 A. Ce disjoncteur possède un levier de commande servant à manipuler l'ouverture et la fermeture d'un circuit pour bénéficier d'une installation électrique hors tension ou sous tension. Ce disjoncteur possède un pouvoir de coupure de 6 kA, sur une tension électrique allant jusqu'à 400 V en courant alternatif. Cet accessoire possède 4 bornes à vis capable d'accueillir un jeu de barre de 10 mm², des câbles flexibles avec une section de 0,75mm² à 16 mm² mais également un câble rigide doté d'une section allant de 0,75 mm² à 25 mm²Les + du produit :- Doté d'une manette de commande manuelle.- Montage sur rail DIN.- Bornes de raccordement à vis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques générales :
• Marque : ABB
• Référence : ABB350436
• Côtes d'encombrement : 85 x 70 x 69 mm
• Poids : 0,5 kg
• Description de pôles : 4 P
• Courbe de déclenchement : C
Caractéristiques du produit :
• Tension : 400 V
• Fréquence : 50 Hz à 60 Hz
• Intensité : 10 A
• Pouvoir de coupure : 6 kA
• Indice de protection : IP 20, IP 40 avec boitier
• Température de fonctionnement : -25 à +55°C

• Température de stockage : -40°C à +70°C

Caractéristiques techniques

• Produits auxiliaires associables : Oui
• Adapté à une installation encastrée : Non
• Pôle neutre sectionné simultanément : Non
• Indice de protection (ip) : Ip20
• Type de tension : Ac
• Caractéristique de déclenchement (type/courbe) : C
• Profondeur d'encastrement : 69 mm
• Fréquence : 50 MHz
• Pouvoir de coupure assigné selon iec 60947-2 à 400 v (icu) : 6 kA
• Température ambiante en fonctionnement : -25 °C
• Fréquence : 50 MHz
• Tension d'isolement assignée (ui) : 440 V
• Tension assignée (ue) : 400 V
• Pouvoir de coupure assigné selon en 60898 à 400 v (icn) : 4,5 kA
• Nombre de pôles (total) : 4
• Nombre de pôles protégés : 4
• Tension assignée de tenue aux chocs (uimp) : 4 kV
• Largeur en nombre de modules : 4
• Section de raccordement cable rigide : 0,75 mm^2
• Classe de limitation d'énergie (i^2t) : 3
• Catégorie de surtension : 3
• Section de raccordement cable souple : 0,75 mm^2
• Degré de pollution : 3
• Calibre/courant nominal assigné (in) : 10 A
• Section de raccordement cable souple : 0 mm^2
• Section de raccordement cable rigide : 0 mm^2
• Montage encastré : Non
• Pouvoir de coupure assigné selon iec 60947-2 à 230 v (icu) : 10 kA
• Antidéflagration : Non