Disjoncteur S204L-C40 - 4P 40A Courbe C Raccordement à vis - 6KA (4Modules) peignable - ABB - 350442



Référence (SKU) : AUR00608
EAN : 4016779598705
Réf. fournisseur : 350442

DESCRIPTION

Ce disjoncteur, de la marque ABB, assure la protection des installations électriques contre les pannes électriques comme les courts-circuits et les surintensités. Cet équipement peut couper automatiquement la circulation du courant en présence de défaut électrique. Ce disjoncteur est muni d'une commande manuelle servant à sectionner le courant pendant les travaux d'intervention ou de rénovation sur les installations électriques. Cette manette de commande est dotée d'une indication ON et OFF servant à visualiser l'état du circuit (ouvert ou fermé). Ce disjoncteur possède 4 pôles avec des bornes de raccordement à vis capables d'accueillir des câbles flexibles, des câbles flexibles avec embout, des câbles rigides et des câbles toronnés.Les + du produit :- Peut être fixé sur un rail DIN.- Bornes à vis compatibles avec plusieurs types de câbles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques générales :
• Marque : ABB
• Référence : ABB350442
• Côtes d'encombrement : 85 x 70 x 69 mm
• Poids : 0,5 kg
• Description de pôles : 4 P
• Courbe de déclenchement : C
Caractéristiques du produit :
• Tension : 400 V AC
• Fréquence : 50 /60 Hz
• Intensité : 40 A
• Pouvoir de coupure : 6 kA
• Indice de protection : IP20, Avec boitier : IP40
• Température de fonctionnement : -25°C à + 55 °C

• Température de stockage : -40°C à + 70°C

Caractéristiques techniques :

• Produits auxiliaires associables : Oui
• Adapté à une installation encastrée : Non
• Pôle neutre sectionné simultanément : Non
• Indice de protection (ip) : Ip20
• Type de tension : Ac
• Caractéristique de déclenchement (type/courbe) : C
• Profondeur d'encastrement : 69 mm
• Fréquence : 50 MHz
• Pouvoir de coupure assigné selon iec 60947-2 à 400 v (icu) : 6 kA
• Température ambiante en fonctionnement : -25 °C
• Calibre/courant nominal assigné (in) : 40 A
• Fréquence : 50 MHz
• Tension d'isolement assignée (ui) : 440 V
• Tension assignée (ue) : 400 V
• Pouvoir de coupure assigné selon en 60898 à 400 v (icn) : 4,5 kA
• Nombre de pôles (total) : 4
• Nombre de pôles protégés : 4
• Tension assignée de tenue aux chocs (uimp) : 4 kV
• Largeur en nombre de modules : 4
• Section de raccordement cable rigide : 0,75 mm²
• Classe de limitation d'énergie (i^2t) : 3
• Catégorie de surtension : 3
• Température ambiante en fonctionnement : -25 °C
• Section de raccordement cable souple : 0,75 mm²
• Degré de pollution : 3
• Section de raccordement cable souple : 0 mm²
• Section de raccordement cable rigide : 0 mm²
• Montage encastré : Non
• Pouvoir de coupure assigné selon iec 60947-2 à 230 v (icu) : 10 kA
• Antidéflagration : Non