Kit vidéo JP platine inox encastrée, gd angle, moniteur écran 7" tactile avec alimentation - AIPHONE - JPS4AEDF



Référence (SKU) : AUR00614
EAN : 4968249596820
Réf. fournisseur : JPS4AEDF

DESCRIPTION

LE KIT COMPLET POUR VOTRE SECURITE !Elargissez votre regard au travers de la caméra grand angle de votre platine de rue.La sécurité de votre logement avec la solution JP commence par l'identification de vos visiteurs grâce à la caméra grand angle 170° vous permettant d'avoir une vision des alentours de votre portier de jour comme de nuit. Ajustez la caméra avec le zoom 9 zones pour focaliser sur votre visiteur s'il n'est pas devant la platine lorsqu'il sonne. Vous pouvez également déclencher le mode surveillance en activant la caméra depuis votre moniteur quand vous le souhaitez. Le kit idéal pour les grandes familles avec la possibilité d'avoir 8 moniteurs intérieur dans votre maison et de les nommer (ex : cuisine, chambre parents, étage 1...).La communication autrement. Communiquer entre les moniteurs de manière sélective ou en appel général et transférer les appels vers un autre poste n'aura jamais été aussi simple!Pilotez votre maison du bout des doigtsL'utilisation du moniteur est très intuitive et vous offre la possibilité de communiquer soit avec le combiné pour plus de discrétion soit en mode mains libres pratique quand vous avez les mains prises. Son écran tactile 7 pouces vous offre tout le confort dont vous avez besoin. Gardez en mémoire toutes vos visites soit directement sur le poste intérieur soit sur une carte SD (non fournie) à insérer dans le compartiment approprié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Kit comprenant : 1x JP4MED + 1x JPDVF + 1x PS2420DM
Moniteur JP4MED :
• Ecran 7" & tactile
• Capacité : 4 platines de rue caméra couleur et 8 moniteurs vidéo
• Moniteur design et extra plat
• Installation avec platine de rue résistante au vandalisme, saillie ou encastrée, accessibilité
• Compensation du contre-jour par la touche ADJUST
• Contrôle du mode plein écran, grand angle 170° et zoom 9 zones de la caméra sur le moniteur
• Câblage RJ45 - CAT6 entre poste intérieurs en étoile, en série ou mixte

• Poste supplémentaire vidéo (JP4HD)
• Communication mains-libres ou combiné (discrétion de conversation)
• Boucle magnétique au combiné
• Surveillance par bouton moniteur avec audio pendant 1 minute (programmable)
• Mémoire d'images (6 par appel / 1000 appels stockés sous forme de séquences vidéo de 10 secondes sur carte SD (en option) / 20 appels dans la mémoire interne du poste
• Options : Sortie du signal vidéo pour DVR, contact optionnel pour alarme, entrée pour BP de sortie, de sonnette ou de détecteur, entrée pour connecter 3 pédales (1 pour la prise de ligne et 2 pour les 2 contacts de sortie)
• Caméra (NTSC ou PAL) déportée possible avec JPWBA
• Intercommunication sélectif sur un poste secondaire ou par appel général
• Monitoring platine ou moniteur (fonction baby phone)
• Transfert en cours d'appel vers un autre poste secondaire pendant la conversation
• Sélection des moniteurs en réception par rapport aux platines
• Possibilité de nommer les moniteurs (ex : cuisine, Étage 1, chambre parents...)
• Mode jour / nuit (volume sonore)
• Alarme : possibilité de rentrer un code PIN (4 chiffres), possibilité de programmer le délai de mise en et hors tension de l'alarme, report de l'info d'alarme
• Réglage de la luminosité, du volume de la sonnerie, de la sonnerie (6 au choix)
Platine JPDVF :
• IK07 et IP 53
• Façade en inox massif, 2 mm d'épaisseur
• Fixation encastrée avec une boîte d'encastrement (fournie)
• Caméra grand angle 170° couleur avec éclairage nocturne haute performance
• Eclairage du porte étiquette par LED
• S'installe avec les moniteurs couleurs mains libres JP4MED
• Touche d'appel une direction
Alimentation PS2420DM :
• Alimentation 230 V - 24 Vcc / 2 A
• Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis