Kit audio 2 fils intégral mains libres avec platine aluminium saillie & 1 poste intérieur - AIPHONE - DBS1AP



Référence (SKU) : AUR00618
EAN : 4968249324850
Réf. fournisseur : DBS1AP

DESCRIPTION

PRATIQUE A INSTALLER ET CONFORTABLE A UTILISERLa solution de sécurisation simple et efficace pour améliorer votre confort au quotidienLa série DB est simple à installer grâce à sa technologie 2 fils intégral, aucun fil supplémentaire n'est nécessaire. Vous souhaitez remplacer votre sonnette avec le kit DB ? Rien de plus simple, le bouton sonnette est remplacé par la platine de rue et la sonnette intérieure par le poste audio. Grâce à la fonction mains libres vous pouvez converser librement avec vos visiteurs, même en ayant les mains occupées. De plus, vous avez la possibilité d'ajouter jusqu'à 4 postes intérieurs afin de répondre aux visiteurs quelques soit l'endroit où vous vous trouvez dans la maison.Vous pouvez également communiquer avec tous les postes de la maison ce qui peut être pratique au quotidien.Il est possible d'ajouter un bouton pour commander un dispositif externe (exemple : éclairage de l'entrée ou du jardin)Mieux qu'une sonnette pour sécuriser votre maisonLa sécurité de votre logement c'est avant tout l'identification de vos visiteurs. Avec la solution DB communiquez en audio avec votre portier en mode mains libres pour plus de praticité ou en mode talkie-walkie si l'environnement est bruyant. Ne vous déplacez plus pour ouvrir votre porte, le poste audio DB est équipé de la touche ouverture de porte pour améliorer votre confort au quotidien.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Kit comprenant : 1x DA1DS + 1x DB1MD + 1x PT1211DR
Extensible à 4 postes intérieurs avec intercommunication
DA1DS :
• Platine extra-plate : 22 mm
• Façade en aluminium naturel
• Porte nom rétro éclairé
• 2 fils intégral
• Gâche électrique câblée directement sur portier, pas d'alimentation supplémentaire
• Distance maxi platine>poste : 150 m en LYT1 8/10ème

DB1MD :
• Poste audio mains libres extra plat : 2,7 cm d'épaisseur
• Boîtier en ABS blanc
• Fixation murale, étrier métallique fourni
• Pictogrammes pour une meilleure compréhension à l'utilisation
• Touche de prise de parole (TALK) / communication mains libres
• Touche de raccrochage OFF
• Touche d'ouverture de porte
• Touche de 2ème contact sec (24 Vcc ou ca - 1,6 A NO)
• Touche d'appel général avec intercommunication
• Réglage de la sonnerie avec possibilité de coupure (voyant rouge indiquant la coupure)
• Durée de sonnerie : 4 secondes
• Réglage du volume d'écoute
• Possibilité d'extension de sonnerie
PT1211DR :
• Alimentation 230 Vac / 15 Vac 0,7 A
• Fixation sur rail DIN 3 modules ou par vis