Witty start borne de recharge avec clé IP55 1x22kW 3P T2S+TE - HAGER - AUR00691



Référence (SKU) : AUR00691
EAN : 4012740984058
Réf. fournisseur : XEV1K22T2TE

DESCRIPTION

Nouvelle borne de recharge pour véhicule électrique de chez Hager.La solution pour recharger en résidentiel et en petit tertiaire !L'offre se décline en 4 niveaux de puissance :- 4 kW monophasé- 7 kW monophasé- 11 kW triphasé- 22 kW triphaséL'accès à la charge se fait :- Sans verrouillage- Avec verrouillage à cléInstallation :- Sur pied- Au murPour piloter la charge il est possible de la faire :- Via entrée TIC (filaire ou radio avec l'émetteur TRPS120)- Via contact de pilotage 24 VDCLes autres atouts de l'offre witty sont :- L'offre est certifiée Z.E. READY et E.V. READY 1.4- La carte électronique intègre une protection 6mA, permettant sur les bornes triphasées de s'affranchir d'une protection de type B.- Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puis-sance
Puis-sance max. par point de char-ge-ment : 22 kW
Puis-sance raccordée : 11 - 22 kW
Fréquence
Fréquence : 50 - 60 Hz
Alimen-ta-tion élec-trique
Nombre de phase pour l'ali-men-ta-tion d'energie : 3
Courant élec-trique
Courant assigné nominal : 32 A
Connec-ti-vité
Quan-tité des points de char-ge-ment : 1
Fonc-tions
Avec gestion de charge :
Equi-pe-ment
Nombre de prises domes-tiques : 0
Avec disjonc-teur de protec-tion : Non
Avec sortie à manque de courant : Oui

Raccor-de-ment
Type de connexion/-prise : Type 2S
Dimen-sions
Hauteur : 553,50 mm
Largeur : 237 mm
Profon-deur : 173 mm
Instal-la-tion, montage
Montage : Montage mural
Sécu-rité
Classe de protec-tion (IP) : IP55
Code de protec-tion IK contre les chocs méca-niques : IK10
Condi-tions d'uti-li-sa-tion
Tempé-ra-ture de service : -25 - 50 °C
Tension
Tension nomi-nale : 230 - 400 V
Matière
Matière : Plas-tique