Spot LED Atlas CCT3 - Blanc - 5 W - ARIC - 51540



Référence (SKU) : AUR00621
EAN : 3170070515401
Réf. fournisseur : 51540

DESCRIPTION

Design discret, lumière sur mesureLe Spot LED Atlas CCT3 - Blanc - 5 W ARIC 51540 est un luminaire encastrable compact et performant, conçu pour offrir une lumière modulable selon les besoins. Grâce à sa technologie CCT3, il permet de sélectionner trois températures de couleur (chaud, neutre, froid), s'adaptant ainsi à tous les types d'ambiance. Avec sa puissance de 5 watts, il garantit une efficacité énergétique optimale tout en assurant un rendu lumineux homogène. Son fini blanc discret et son installation facile en font un choix idéal pour les espaces résidentiels ou professionnels.Spécificités essentielles :Flux lumineux utile - 605 lmPuissance du système - 5 WIndice de protection (IP) - IP65Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 hCouleur du boîtier/corps - blanc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Utilisation : intérieure
• IP : IP20/65
• IK : IK07
• Classe : Classe 2 - double isolation
• Résistance au feu : 650°C
• Mode de montage : Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement
• Matières / Coloris n°1 : anneau / collerette / face thermoplastique blanc
• Matières / Coloris n°2 : corps thermoplastique
• Orientation du produit : fixe
• Nombre et type de source : LED DOB - 1 circuit / module intégré (non démontable)
• Douille / Culot : Sans
• Puissance nominale / absorbée : 1 x 5 W / 5 W
• Tension / Fréquence / Intensité : 220-240 V ; 50/60 Hz ; 33 mA
• Driver / Alimentation : DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable)
• LOR (Light Output Ratio) : 100 %
• Facteur de puissance : 0,65
• Température de couleur : CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
• IRC / Ra : 80 - 84 (SDCM < 6)
• Faisceau : 50 °
• Flux lumineux total : 605 lm

• Efficacité lumineuse : 121 lm/W
• Température d'utilisation : -20 °C / +40 °C
• Variation : OUI - variation par coupure de phase
• Durée de vie moyenne : 35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
• Nbre de on/off : 100000
• Poids net : 136 gr
• Compatible minuterie : OUI
• Compatible détection : OUI
• Applications spécifiques : Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020, Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil, Salle d'eau : autorisé Vol.2
• Autres commentaires : Sans scintillement