Affleureuse modulaire sans fil MFKC 700 EB-Basic - sans batterie, ni chargeur - SYSTAINER - 578011



Référence (SKU) : FEST3501
EAN : 4014549445297
Réf. fournisseur : 578011

DESCRIPTION

Polyvalence sans fil avec les affleureuses.Vous voulez affleurer le tour de votre pièce et le câble s'enroule autour de votre fraise ? Grâce à la batterie cela est terminé ! Avec son design élancé et son équilibre parfait, vous pouvez la guider en toute sécurité sans qu'elle bascule. De plus, grâce à l'interface innovante, vous pouvez changer rapidement de table de fraisage et être prêt pour toutes les applications sur les chants.Diversité d'applications accrue : Table de fraisage interchangeable sans outilRéglage : réglage facile et précis de la profondeur de fraisage à 1/10 mm prèsUniversel : utilisation de toutes les fraises standards (jusqu'32 mm de diamètre) grâce à la pince de serrage de 8 mmSemelle en feutre : évite d'endommager la pièce, les frottements et résiste bien aux rayuresGrand Support : Table d'appui de 130 mm pour un fraisage super précisChangement de fraise : simple et rapide avec le blocage de la brochePratique : design épuré, poids léger et équilibre optimalAspiration optimale : directement intégrée à la table de fraisagePratique : démarrage automatique de l'aspirateur avec la batterie Bluetooth®Régulation de la vitesse : ajustable à la demande. Réduit les marques de brûlureRobuste : avec un moteur EC-TEC silencieux et sans charbonsDurée de vie prolongée : contrôle de la température du moteurMobile : Assise confortable sans filRobuste : Butée latérale en alu pour plier et profiter (accessoires au choix)CaractéristiquesFonction antistatiqueaspirateurs et outils avec fonction antistatique pour éviter les décharges d'électricité statique pendant le fonctionnementMoteur sans charbons EC-TECLe concept d'entraînement EC-TEC est synonyme de développement de puissance exceptionnel avec simultanément une consommation d'énergie minimale.Electronique MMC (multi-matérial-control)Électronique performante moderne grâce au «Multi Material Control» avec régime réglable et constant et contrôle de la température.FastFixFacilite le changement des outils lors du fraisage, du sciage, du rabotage, du ponçage, du perçage et du vissage.CLEANTECRaccordement de série (27/36/50 mm) pour aspiration des poussières : protège l'utilisateur et l'environnement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de la batterie (tension nominale): 18 V
Régime à vide: 10 000 - 25 000 min¹

Ø pince de serrage: 6 - 8 mm
Hub de fraise (réglage fin): 14,00 mm
Ø de fraise max.: 32,00 mm
Ø raccord d'aspiration: 27 mm
Poids du produit sans accessoires: 1,70 kg
Poids de transport incluant les accessoires: 4,00 kg
Type d'alimentation: Batterie
Valeurs de bruit et de vibrations:
Fraiseuses: Incertitude (vibration) K: 1,50 m/s²
Fraiseuses: Incertitude (bruit) K: 3,00 dB
Fraiseuses: Valeur moyenne de vibrations totale ah: 2,50 m/s²
Fraiseuses: Série de normes EN: 60745-2-17
Fraiseuses: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA: 82,00 dB(A)
Fraiseuses: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA: 90,00 dB(A)