Rabot sans fil HLC 82 EB-Basic-Set - FESTOOL - sans batterie, ni chargeur - SYSTAINER - 578600



Référence (SKU) : FEST3525
EAN : 4014549453827
Réf. fournisseur : 578600

DESCRIPTION

Un outil qui allie puissance et qualité de rabotageManiable, le rabot sur batterie HLC 82 est un outil fiable à vos côtés sur le chantier comme à l'atelier, toujours prêt pour des opérations d'ajustage rapides. Chanfreinage de poutres, jointures des chants de cloisons à ossature bois, feuillures sur des portes, ajustage de plinthes ou de listels : le rabot sur batterie vous offre une grande souplesse d'utilisation. Combinez votre HLC 82 avec une batterie Festool 5,0 Ah Li-HighPower ou 8,0 Ah Li-HighPower.Rapide : rythme de travail plus élevé et gain de flexibilité grâce à la hauteur de coupe maximale de 2,5 mm et la profondeur de feuillurage de 25 mmLe plein de puissance 18V : combiner avec les batteries Festool 5,0 Ah Li-HighPower ou 8,0 Ah Li-HighPower pour une autonomie et une puissance maximaleImpeccable : coupe tirante et couteau hélicoïdal pour une qualité de surface d'une très grande finessePolyvalent : chanfreinage avec trois rainures en V à 90° intégrées dans la semelle du rabotPour une grande hauteur de coupe : grâce aux deux conduits d'aspiration différents, le rabot convient également à des opérations de longue durée effectuées à des hauteurs de coupe élevéesFlexibilité : raccord d’aspiration pouvant être monté des deux côtés pour renforcer le confort d'utilisation ; le tuyau d'aspiration ne gêne pasConfort d'utilisation : adaptateur de chanfreinage démontable pour la réalisation rapide et précise de chanfreins sur des poutres et des poutrellesManiable : maniement aisé du rabot sur la pièce à travailler grâce à la forme ergonomiqueSilencieux : le couteau hélicoïdal rend le travail encore plus silencieuxPrécis : réglage simple de la profondeur de coupe (0-2,5 mm) avec la molette, pratique et facilement accessible même pendant le rabotageCompatibilité : avec toutes les batteries 18 V Festool (sauf Ergopack)Puissant : le moteur EC-TEC sans charbons assure une puissance constante, y compris à la profondeur de coupe maximaleEfficace : le frein rapide immobilise le rabot en moins de 2 s et réduit ainsi les risques de blessures et d'endommagement de la pièce à travaillerutiliser uniquement avec le couteau hélicoïdal HW 82 SD HLC 82 (577999)porte-outils HL 850 non compatiblesCaractéristiquesSpir-O-Cutle porte-outils à un tranchant offre des avantages décisifs : pas d'ajustage de la coupe circulaire après le changement de couteau et coupe tirante pour une grande qualité de surfaceFonction antistatiqueaspirateurs et outils avec fonction antistatique pour éviter les décharges d'électricité statique pendant le fonctionnementFreinage rapidePour raboter, scier, et fraiser, en toute sécurité.Moteur sans charbons EC-TECLe concept d'entraînement EC-TEC est synonyme de développement de puissance exceptionnel avec simultanément une consommation d'énergie minimale.Protection électronique contre les surchargesProtège le moteur pour l'outil bloquant.CLEANTECRaccord à baïonnette

intégré servant d'élément de raccordement entre l'aspirateur et la machine.Batterie Lithium-IonEquipement avec batteries Lithium-Ion de haute performanceSurveillance électronique de la températureLa température de surveillance électronique protège contre l'endommagement du moteur.AIRSTREAMchargement et réutilisation plus rapide des batteries grâce à la technologie AIRSTREAM (fonction de refroidissement et capacité de charge nettement plus élevée)Bluetooth®Communication entre batterie et aspirateur via Bluetooth®.UtilisationDonnées techniquesTéléchargements4Pièces de rechangeNotre recommandation :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de la batterie (tension nominale): 18 V
Vitesse de rotation de l'arbre: 11 500,00 min^{1}
Largeur du rabot: 82,00 mm
Hauteur de coupe: 0 - 2,5 mm
Profondeur de feuillurage max. sans butée: 25,00 mm
Profondeur de feuillurage max. avec butée: 23,00 mm
Ø raccord d'aspiration: 36 mm
Poids du produit sans accessoires: 2,70 kg
Poids de transport incluant les accessoires: 5,00 kg
Type d'alimentation: Batterie
Technologie Bluetooth®
Valeurs de bruit et de vibrations:
Rabots: Valeur moyenne de vibrations totale ah: 3,50 m/s^{2}
Rabots: Série de normes EN: 62841-2-14
Rabots: Incertitude (bruit) K: 3,00 dB
Rabots: Incertitude (vibration) K: 2,00 m/s^{2}
Rabots: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA: 88,00 dB(A)
Rabots: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA: 96,00 dB(A)