# Disjoncteur 1P+N 6A courbe C connexion rapide/rapide 4,5kA NF - EUROHM - 20303




**Référence (SKU) :** AUR00659
**EAN :** 3663752119023
**Réf. fournisseur :** 20303

## DESCRIPTION

Le disjoncteur 1P+N 6A courbe C est conçu pour protéger les circuits électriques domestiques et tertiaires contre les surcharges et courts-circuits.Installation : Le montage s'effectue sur rail DIN, idéal pour les environnements intérieurs grâce à une protection IP20. Convient aux installations standard avec une température ambiante jusqu'à +40 °C.Applications : Utilisé dans les installations résidentielles et tertiaires, adapté aux tableaux électriques pour la protection des circuits.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur : 18 mm
Hauteur : 83 mm
Profondeur : 74 mm
Nombre de module(s) : 1
Type de montage : Rail DIN
Couleur : Blanc
Classe de protection (IP) : IP20
Type de tension : CA
Courant nominal assigné : 6 A
Tension assignée : 230 V
Fréquence : 50/60 Hz
Caractéristique de déclenchement : C
Tension d'isolation assignée Ui : 500 V
Classe de limitation d'énergie : 3
Nombre de pôles protégés : 1
Conducteur neutre branché simultanément : Oui
Section de conducteur connectable monofilaire : 4 mm²
Température ambiante en fonctionnement : +40 °C
Dispositifs auxiliaires possibles : Oui
Nombre de pôles (total) : 2

Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V : 4.5 kA
Tension nominale de tenue aux chocs Uimp : 4 kV
Longueur de dénudage : 12 mm
Poids : 110 g
Degré de pollution : 2
Catégorie de surtension : 3
Puissance dissipée : 1 W