SPEAKER 3 BASIC Led 23W blanc 4000K 2050lm - DISANO - 2208471100



Référence (SKU) : AUR00152
EAN : 8016535089559
Réf. fournisseur : 2208471100

DESCRIPTION

Encastré Fixe Speaker 3 de 23 Watt 4000K 2050 lumens 0,364kg Maintien flux lumineux : L70B50 30000 heures et risque photobiologique : groupe 0 IP20 IK07Speaker appartient à la grande famille des encastrés fixesFosnova vous présente un appareil d'élairage facile à entretenir• Pratique et facile à installerSpeaker3 basicNous offrons à notre clientèle grâce à la gamme Speaker 3 un nouveau produit à encastrer de qualité, tout en respectant les caractéristiques nécessaires pour l'utilisation dans les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et hôpitaux, les salles de sport, les écoles et en général, pour tous les endroits où la lumière reste allumée en permanence.Corps/Réflecteur : en aluminium verni blanc.Existe en version 300K et 4000K.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur (mm) 88 mm
Diamètre (Ø) (mm) 225 mm
Poids (Kg) 0.4 kg
INSTALLATION
Trou d'encastrement min. (mm) 190 mm
Trou d'encastrement max. (mm) 220 mm
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES
Type de tension AC
Tension min. (V) 220 V
Tension max. (V) 240 V
Fréquence min. (Hz) 50 Hz
Fréquence max. (Hz) 60 Hz
Fréquence (Hz) 50 Hz
Sigle alimentation CLD
Facteur de puissance >0.95
Classe d'isolation Classe II
Contrôle et réglage Aucun

Source lumineuse LED
CRI >80
Flux lumineux (sortant) (lm) 2050 lm
Puissance absorbée (totale)
(W)
23 W
CCT 4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W) 89 lm/W
Maintien du flux lumineux
LED
25000 hr, L 70, B 50
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Résistance aux chocs mécaniques (IK) IK07
IP (vl) 40
IP (va) 20