Spot LED encastré basculant EDOS CCT 6W 2700-3000-4000K dimmable - blanc - ARIC - 11060



Référence (SKU) : AUR00623
EAN : 3170070110606
Réf. fournisseur : 11060

DESCRIPTION

EDOS, spot encastré LED basculant, avec driver déporté, compatible volume 1des salles de bains et pièces d'eau, intégrant la technologie CCT 2700K/3000K/4000K– Matière principale : fonderie d'aluminium– Coloris : Blanc– Forme : rond– Puissance nominale : 6 W– Température de couleur : 2700K / 3000K / 4000K (interrupteur sur le driver déporté)– Flux lumineux : 600lm– IRC>80– Durée de vie moyenne en heures : 50'000– Cycle de commutations : 100'000– Angle : 60°– Classe de protection (EN 61140) : III– Indice de protection (DIN EN 60529) : IP65 donc protection contre les poussières et contre les jets d'eau provenant de toutes directions– Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK06– Tension de connexion : 230V– Dimensions (L/l/H) : (85/ 29mm/ encastrement 68mm)– Fiche prête à brancher, sans outil, avec repiquage possible– Garantie : 3 ans– Référence ARIC 11060 / EAN 3170070110606Le spot encastré EDOS CCT dimmable, basculant à 20°, avec une profondeur réduite à 29mm, est facile à installer grâce à son alimentation déportée avec bornier de connexion automatique repiquable, pour un montage simplifié rapide et sans outil.L'encastré LED EDOS est dimmable TRIAC (à coupure de phase), et compatible avec la plupart des variateurs du marché, permettant d'ajuster l'éclairement. La technologie CCT intégrée permet de proposer trois températures de couleur de 2700K / 3000K / 4000K, réglable par interrupteur directement sur l'alimentation.Avec un indice de protection adapté, ce spot IP65 est idéal pour l'éclairage de salle de bains (Volume 1), l'éclairage de cuisine, l'éclairage des sanitaires (WC), l'éclairage de toutes pièces humides en général. De plus, il est compatible norme RT2012 / RE2020 pour les bâtiments à basse consommation BBC (démarche d'éco-conception).Sa durée de vie de 50'000 heures, sa haute résistance aux cycles de commutation et son indice de résistance aux chocs mécaniques IK06, en font un spot LED parfaitement adapté aux installations résidentielles ou tertiaires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Utilisation : intérieure
- IP : IP20/65
- IK : IK06
- Classe : Classe 2 - double isolation
- Résistance au feu : 650°C
- Mode de montage : Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement
- Matières / Coloris n°1 : anneau / collerette / face plastique blanc
- Matières / Coloris n°2 : corps aluminium

• Orientation du produit : basculant - 20 °
• Nombre et type de source : LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
• Douille / Culot : Sans
• Puissance nominale / absorbée : 1 x 6 W / 6 W
• Tension / Fréquence / Intensité : 220-240 V ; 50/60 Hz ; 31 mA
• Driver / Alimentation : appareillage fourni (séparé)
• LOR (Light Output Ratio) : 100 %
• Facteur de puissance : 0,85
• Température de couleur : CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
• IRC / Ra : 80 - 84 (SDCM < 6)
• Faisceau : 60 °
• Flux lumineux total : 600 lm
• Efficacité lumineuse : 100 lm/W
• Température d'utilisation : -10 °C / +35 °C
• Variation : OUI - variation par coupure de phase
• Durée de vie moyenne : 50000 h - L70/B50 à Ta 40°C
• Nbre de on/off : 100000
• Poids net : 190 gr
• Compatible minuterie : OUI
• Compatible détection : OUI
• Applications spécifiques : Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020, Réglage de la température de couleur par interrupteur sur le driver déporté, Salle d'eau : autorisé Vol.1
• Recommandations d'installation : Spot Classe 3 avec driver séparé Classe 2 recouvrables (spot et driver).
• Câblage : 25cm de câble entre le spot et le driver
• Autres commentaires : Collerette clipsable