

Spot LED encastré basculant EDOS CCT 6W 2700-3000-4000K dimmable - blanc - ARIC - 11060



Référence (SKU) : AUR00623

EAN : 3170070110606

Réf. fournisseur : 11060

DESCRIPTION

EDOS, spot encastré LED basculant, avec driver déporté, compatible volume 1 des salles de bains et pièces d'eau, intégrant la technologie CCT 2700K/3000K/4000K– Matière principale : fonderie d'aluminium– Coloris : Blanc– Forme : rond– Puissance nominale : 6 W– Température de couleur : 2700K / 3000K / 4000K (interrupteur sur le driver déporté)– Flux lumineux : 600lm– IRC>80– Durée de vie moyenne en heures : 50'000– Cycle de commutations : 100'000– Angle : 60°– Classe de protection (EN 61140) : III– Indice de protection (DIN EN 60529) : IP65 donc protection contre les poussières et contre les jets d'eau provenant de toutes directions– Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK06– Tension de connexion : 230V– Dimensions (L/I/H) : (85/ 29mm/ encastrément 68mm)– Fiche prête à brancher, sans outil, avec repiquage possible– Garantie : 3 ans– Référence ARIC 11060 / EAN 3170070110606

Le spot encastré EDOS CCT dimmable, basculant à 20°, avec une profondeur réduite à 29mm, est facile à installer grâce à son alimentation déportée avec bornier de connexion automatique repiquable, pour un montage simplifié rapide et sans outil. L'encastré LED EDOS est dimmable TRIAC (à coupure de phase), et compatible avec la plupart des variateurs du marché, permettant d'ajuster l'éclairage. La technologie CCT intégrée permet de proposer trois températures de couleur de 2700K / 3000K / 4000K, réglable par interrupteur directement sur l'alimentation. Avec un indice de protection adapté, ce spot IP65 est idéal pour l'éclairage de salle de bains (Volume 1), l'éclairage de cuisine, l'éclairage des sanitaires (WC), l'éclairage de toutes pièces humides en général. De plus, il est compatible norme RT2012 / RE2020 pour les bâtiments à basse consommation BBC (démarche d'éco-conception). Sa durée de vie de 50'000 heures, sa haute résistance aux cycles de commutation et son indice de résistance aux chocs mécaniques IK06, en font un spot LED parfaitement adapté aux installations résidentielles ou tertiaires.