Kit Spot LED Meubled IP65 - 3 x 3,5 W - 3000K - Blanc - ARIC - 50843



Référence (SKU) : AUR00624
EAN : 3170070508434
Réf. fournisseur : 50843

DESCRIPTION

Kit Spot LED Meubled IP65 – Éclairage discret et efficace pour l'intérieurLe Kit Meubled ARIC 50843 est une solution d'éclairage LED encastrable spécialement conçue pour les environnements humides ou les applications en mobilier. Il comprend trois spots LED de 3,5 W chacun, offrant une lumière blanc chaud à 3000K, idéale pour créer une ambiance douce et chaleureuse.Kit de 3 spots LED encastrablesPuissance : 3 × 3,5 WTempérature de couleur : 3000K (blanc chaud)Indice de protection : IP65 – résistant à l'humidité et aux projections d'eauFinition : Discrète et élégante, adaptée aux meubles et zones sensiblesInstallation : Encastrable avec connectique rapideAlimentation : Incluse, compatible 230 V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Utilisation : intérieure
• IP : IP65
• IK : IK02
• Classe : Classe 2 - double isolation
• Résistance au feu : 650°C
• Mode de montage : Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement - ou montage Applique avec accessoire
• Matières / Coloris n°1 : anneau / collerette / face aluminium blanc 9010 mat
• Matières / Coloris n°2 : diffuseur / vasque opale
• Orientation du produit : fixe
• Nombre et type de source : 1 LED SMD circuit / module intégré (non démontable)
• Douille / Culot : Sans
• Puissance nominale / absorbée : 3.5 W / 10.8 W
• Tension / Fréquence / Intensité : 220-240 V ; 50/60 Hz ; 57 mA
• Driver / Alimentation : Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage fourni (séparé)
• LOR (Light Output Ratio) : 100 %
• Facteur de puissance : 0,90
• Température de couleur : 3000 K
• IRC / Ra : 80 - 84 (SDCM < 5)
• Faisceau : 100 °

• Flux lumineux total : 960 lm
• Efficacité lumineuse : 88.89 lm/W
• Température d'utilisation : -20 °C / +40 °C
• Variation : OUI - variation par coupure de phase
• Durée de vie moyenne : 35000 h
• Nbre de on/off : 100000
• Poids net : 274 gr
• Compatible minuterie : OUI
• Compatible détection : OUI
• Applications spécifiques : Salle d'eau : autorisé Vol.1, Meuble / Vitrine, Résiste au Brouillard salin (960h)
• Recommandations d'installation : Kit prêt-à-poser comprenant : - 3 spots, précâblés avec connecteur. - Alimentation 350mA, classe 2, IP20, 10,5-14W, précâblée 1,5 m avec connecteurs (convient pour installation 3 ou 4 spots).