Détecteur de mouvement mural télécommandable LC-plus 280 - Blanc - BEG - 91008



Référence (SKU) : AUR00628
EAN : 4007529910083
Réf. fournisseur : 91008

DESCRIPTION

Détecteur mural infrarouge LC-plus 280 télécommandable – Le capteur mural qui simplifie votre quotidien- Détecteur de mouvement avec zone de détection 280° et aussi détection vers le bas pour une surveillance optimale- Tête sphérique orientable- Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)- D'autres fonctions sont programmables par une télécommande en option- Montage aisé par socle enfichable- La zone de détection peut être limitée par des obturateurs- Socle spécial pour montage sur angle extérieur compris !- Pré-réglages d'usine 3 min / 20 LuxDomaines d'application : Espaces extérieurs (entrées / routes d'accès), places de parking, parkings souterrains, entrepôt à hauts rayonnages.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation :
- Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: 110 x 68 x 78 mm
- Puissance interne: env. 0.4 W
- Angle de détection: horizontal 200° (Montage mural)
- Portée: max. 16 m pour un mouvement transversal, max. 9 m pour un mouvement frontal
- Surface contrôlée pour une approche tangentielle: 620 m² / 2.5 m Hauteur de montage
- Hauteur de montage min./max./recommandé: 2 m / 3 m / 2.5 m
- Niveau de protection: IP54 / Classe II
- Résistance aux chocs: IK02
- Température ambiante: -25 °C à +50 °C
- Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
- Couleur du matériau: blanc mat, similaire RAL9010

Canal 1 (commande de l'éclairage) :
- Puissance: 2000 W, cos = 1 | 1000 VA, cos = 0.5 | 400 W LED
- Type de contact: 1x µ-Contact, Contact type NO
- Durée de temporisation: 15 sec – 16 min, Impulsion
- Seuil d'enclenchement: 2 – 500 Lux