Détecteur de mouvement mural LC-Click 200 - Blanc - BEG - 91102



Référence (SKU) : AUR00630
EAN : 4007529911028
Réf. fournisseur : 91102

DESCRIPTION

Le LC-Click 200 BEG 91102 est un détecteur de mouvement mural infrarouge conçu pour offrir une détection étendue et fiable dans les environnements résidentiels ou professionnels. Grâce à son angle de couverture de 200°, il surveille efficacement les zones de passage, les entrées ou les couloirs, tout en permettant une automatisation intelligente de l'éclairage.Doté d'une finition blanche discrète, d'un indice de protection IP44, et de réglages personnalisables (temporisation, seuil de luminosité, sensibilité), ce détecteur combine performance, simplicité d'installation et économies d'énergie. Il constitue une solution idéale pour améliorer le confort et la sécurité des espaces intérieurs.Détecteur de mouvement avec zone de détection de 200°Tête sphérique orientableMontage aisé par socle enfichableLa zone de détection peut être limitée par des obturateurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation :
- Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: 90 x 67 x 82 mm
- Puissance interne: env. 0.4 W
- Angle de détection: horizontal 200° (Montage mural)
- Portée: max. 12 m pour un mouvement transversal, max. 4 m pour un mouvement frontal
- Surface contrôlée pour une approche tangentielle: 250 m² / 2.5 m Hauteur de montage
- Hauteur de montage min./max./recommandé: 2 m / 3 m / 2.5 m
- Niveau de protection: IP44 / Classe II
- Résistance aux chocs: N/C
- Température ambiante: -25 °C à +50 °C
- Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
- Couleur du matériau: blanc mat, similaire RAL9010

Canal 1 (commande de l'éclairage) :
- Puissance: 1000 W, cos = 1 | 500 VA, cos = 0.5 | 400 W LED
- Type de contact: 1x µ-Contact, Contact type NO

- Durée de temporisation: 4 sec – 10 min
- Seuil d'enclenchement: 10 – 300 Lux