Coffret étanche Plexo³ 2+1 modules IP65 IK09 - Gris - LEGRAND - 1902



Référence (SKU) : AUR00708
EAN : 3245060019020
Réf. fournisseur : 1902

DESCRIPTION

Coffret Plexo³ à équiper 1 rangée, 2+1 modulesIP65 - IK09 - Classe II - Résistance aux UV suivant la norme ISO 4892-2 - Réversibilité totale porte et coffret - Poignée de porte verrouillable, capot et plastron plombablesRail 2 positions pour produits modulaires et boîtiers moulés - Entraxe entre rails 150mmPoignée de porte verrouillable, capot et plastron plombables - Matière polystyrène renforcé choc - Boîte couleur gris clair L750A, capot couleur gris foncé R746AAuto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mode de pose: Saillie
- Nombres de rangées: 1
- Largeur en nombre de modules: 3
- Type de couverture: Porte
- Finition du couvercle: Fermé
- Type de porte Unique:
- Couvercle/porte transparent(e): Oui
- Porte pour transmission du signal: Oui
- Avec serrure: Non
- Type de fermeture: Autre
- Matériau du boîtier/corps: Plastique
- Profondeur d'encastrement: 105mm
- Hauteur d'encastrement: 170mm
- Largeur d'encastrement: 89mm
- Profondeur intérieure: 48.5mm
- Borne de mise à la terre: Non
- Borne à conducteur neutre: Non

- Rail DIN: Oui
- Avec cadre/support de montage: Non
- Possibilité de montage en saillie: Oui
- Couleur: Gris
- Finition CEM: Non
- Numéro RAL: 7046
- Classe de protection (IP): IP6
- Hauteur: 174mm
- Largeur: 93mm
- Profondeur: 109mm
- Capacité du tableau (en nombre de modules): 3
- Résistance aux chocs (IK): IK09
- Température d'utilisation /d'installation: -25-40°C
- Température de stockage: -25-55°C
- Equipé de visière de protection antipluie Non
-