# Détecteur de mouvement télécommandable PD4N-1C-AP - Blanc - BEG - 92144



**Référence (SKU) :** AUR00631
**EAN :** 4007529921447
**Réf. fournisseur :** 92144

## DESCRIPTION

Détecteur de présence haute précision – PD4N-1C-AP – Détection complète à 360°, réglable à distanceLe PD4N-1C-AP BEG 92144 est un détecteur de mouvement encastrable hautes performances, conçu pour les environnements professionnels exigeants. Grâce à sa télécommande infrarouge, ses réglages sont simples et rapides, même après installation. Sa détection précise à 360°, sa grande portée et sa finition blanche discrète en font une solution idéale pour les bureaux, salles de réunion ou zones techniques.Détecteur de mouvement plafond télécommandable avec grande portéeUn canal pour la commutation de l'éclairageCommutation au passage à zéro (Zero crossing switching)Système optique spécifique pour la détection de mouvements même faiblesDétection non interrompue de circuits parallèles de plusieurs détecteursPossibilité de commutation manuelle par bouton-poussoirD'autres fonctions sont programmables par une télécommande en optionRéglages d'usine 10 min et 500 LuxDomaines d'application : parkings souterrains, corridors / voies de circulation, toilettes, entrepôts / salles techniques

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
• Dimensions: Ø 109 x 65 mm
• Puissance interne: env. 0.5 W
• Angle de détection: horizontal 360° (Montage plafond)
• Portée: max. Ø 24 m pour un mouvement transversal, max. Ø 8 m pour un mouvement frontal, max. Ø 6.4 m Activité assise
• Surface contrôlée pour une approche tangentielle: 450 m² / 2.5 m Hauteur de montage
• Hauteur de montage min./max./recommandé: 2 m / 5 m / 2.5 m
• Niveau de protection: IP44 / Classe II
• Résistance aux chocs: IK04
• Température ambiante: -25 °C à +50 °C
• Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
• Couleur du matériau: blanc mat, similaire RAL9010
• Canal 1 (commande de l'éclairage)

• Puissance: 2300 W, cos  = 1 | 1150 VA, cos  = 0.5 | 800 W LED | courant de pointe max. Ip (20 ms) = 165 A | courant de pointe max. Ip (200 µs) = 800 A
• Type de contact: 1x µ-Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène
• Durée de temporisation: 15 sec – 30 min, Impulsion
• Seuil d'enclenchement: 10 – 2000 Lux