Détecteur de mouvement PD3N-1C-AP 360°, 1 canal en saillie, Télécommandable - BEG - 92190



Référence (SKU) : AUR00633
EAN : 4007529921904
Réf. fournisseur : 92190

DESCRIPTION

Détecteur de mouvement 360° en saillie – BEG PD3N-1C-AP réf. 92190Le PD3N-1C-AP BEG 92190 est un détecteur de mouvement compact à montage en saillie, conçu pour une détection à 360° sur un canal unique. Grâce à sa fonction télécommandable, il permet un réglage rapide et précis sans accès direct à l'appareil. Idéal pour les couloirs, sanitaires ou zones techniques, il offre une solution fiable et discrète pour automatiser l'éclairage tout en optimisant la consommation énergétique.Détecteur de mouvement plafond télécommandableUn canal pour la commutation de l'éclairageCommutation au passage à zéro (Zero crossing switching)Système optique spécifique pour la détection de mouvements même faiblesDétection non interrompue de circuits parallèles de plusieurs détecteursPossibilité de commutation manuelle par bouton-poussoirD'autres fonctions sont programmables par une télécommande en optionRéglages d'usine 10 min et 500 LuxDomaines d'application : corridors / voies de circulation, escaliers, toilettes, entrepôts / salles techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
• Dimensions: Ø 106 x 53 mm
• Puissance interne: env. 0.5 W
• Angle de détection: horizontal 360° (Montage plafond)
• Portée: max. Ø 10 m pour un mouvement transversal, max. Ø 6 m pour un mouvement frontal, max. Ø 4 m Activité assise
• Surface contrôlée pour une approche tangentielle: 78 m² / 2.5 m Hauteur de montage
• Hauteur de montage min./max./recommandé: 2 m / 5 m / 2.5 m
• Niveau de protection: IP44 / Classe II
• Résistance aux chocs: IK04
• Température ambiante: -25 °C à +50 °C
• Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

• Couleur du matériau: blanc mat, similaire RAL9010
• Canal 1 (commande de l'éclairage)
• Puissance: 2300 W, cos = 1 | 1150 VA, cos = 0.5 | 800 W LED | courant de pointe max. Ip (20 ms) = 165 A | courant de pointe max. Ip (200 µs) = 800 A
• Type de contact: 1x µ-Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène
• Durée de temporisation: 15 sec – 30 min, Impulsion
• Seuil d'enclenchement: 10 – 2000 Lux