Détecteur de mouvement PD3-1C-AP 360°, 1 canal en saillie - Blanc - BEG - 92194



Référence (SKU) : AUR00634
EAN : 4007529921942
Réf. fournisseur : 92194

DESCRIPTION

Détecteur de mouvement PD3-1C-AP – Détection à 360° dans un format compact et robusteLe PD3-1C-AP BEG 92194 est un détecteur de mouvement compact à montage en saillie, conçu pour une détection à 360° sur un canal unique. Idéal pour les environnements techniques ou tertiaires, il offre une couverture fiable pour l'automatisation de l'éclairage dans les couloirs, sanitaires ou zones de passage. Sa conception robuste et sa simplicité d'installation en font une solution efficace pour optimiser confort et économies d'énergie.Détecteur de mouvementUn canal pour la commutation de l'éclairageCommutation au passage à zéro (Zero crossing switching)Commande lumineuse de tous les types de lampes courantes par relais performantSystème optique spécifique pour la détection de mouvements même faiblesMode d'impulsion en série (carillon)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
• Dimensions: Ø 106 x 53 mm
• Puissance interne: < 0.3 W
• Angle de détection: horizontal 360° (Montage plafond)
• Portée: max. Ø 10 m pour un mouvement transversal, max. Ø 6 m pour un mouvement frontal, max. Ø 4 m Activité assise
• Surface contrôlée pour une approche tangentielle: 78 m² / 2.5 m Hauteur de montage
• Hauteur de montage min./max./recommandé: 2 m / 5 m / 2.5 m
• Niveau de protection: IP44 / Classe II
• Résistance aux chocs: N/C
• Température ambiante: -25 °C à +50 °C
• Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
• Couleur du matériau: blanc mat, similaire RAL9010
• Canal 1 (commande de l'éclairage)
• Puissance: 2000 W, cos = 1 | 1000 VA, cos = 0.5 | 400 W LED, Réglage tempo mini > 5 min | courant de pointe max. Ip (20 ms) = 80 A

• Type de contact: µ-Contact, Contact type NO
• Durée de temporisation: 30 sec – 30 min, Impulsion
• Seuil d'enclenchement: 10 – 2000 Lux