

Luminaire LED étanche Resisto 1200 IP66 36W 5050lm 840 - SYLVANIA - 10211



Référence (SKU) : AUR00669

EAN : 5410288102115

Réf. fournisseur : 10211

DESCRIPTION

Réglette Etanche resisto 1200 ip66 35w 5050lm 840Le Resisto 1200 IP66 est une solution d'éclairage LED étanche en polycarbonate, conçue avec des étriers coulissants en inox 301 pour fixer la platine LED à la vasque. Il est pré-percé aux extrémités pour l'installation de presse-étoupes et dispose d'un pré-perçage pour l'alimentation par le milieu. Avec une température de couleur de 4000K et un indice de rendu des couleurs (IRC) de 80, il offre un flux lumineux de 5050lm, consommant 35W avec une efficacité lumineuse de 137lm/W et un facteur de puissance de 0,95. Sa durée de vie (L80) est de 69 000 heures et il présente un faible risque photobiologique RG1. Il est certifié IP66, IK08 et a passé un test de résistance au fil incandescent à 850°C. Il fonctionne dans des températures allant de -20°C à 40°C, est de classe I et mesure 1200x89x88mm pour un poids de 1,32kg. Avec une garantie de 5 ans, ce produit est conforme à la charte LED de Sylvania

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Technologie LED
- Culot N/A
- Caisson Polycarbonate
- Montage Installation en saillie au plafond, Suspendu, Installation en saillie au mur
- Application générale Logistique & Industrie
- Plage de température de fonctionnement (°C) -20°C...+40°C
- Température ambiante moyenne (°C) 25
- Classe ETIM EC002892
- Flux lumineux (lm) 5050
- Efficacité lm/W 140
- Température de couleur (K) 4000
- Couleur de lumière Blanc neutre
- IRC (Ra) 80
- Variation SDCM SDCM5
- Consistance des couleurs (SDCM) 5
- Angle de faisceau (°) 110
- Type de distribution Diffusant
- UGR < 24
- Groupe de risques photobiologiques RG1
- E-number FI 4357043
- Garantie 5 ans

- Puissance (W) 36
- Alimentation/Tension secteur - min (V) 220
- Alimentation/Tension secteur - max (V) 240
- Facteur de puissance de la lampe 1
- Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation) 20
- Protection électrique Classe 1
- Type d'appareillage Driver LED courant constant
- Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée >50000
- Dimmable Non
- Gestion N/A
- Courant driver (mA) 350
- Courant d'appel (A) 5.5
- Durée du courant d'appel (µs) 20
- Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues D
- Fréquence nominale (Hz) 50/60Hz
- Niveau de scintillement LED Très bas (5% ou moins)
- Max. Luminaires par disjoncteur 10A C 41
- Max.luminaires par disjoncteur 13A C 53
- Max. Luminaires par disjoncteur 16A C 65
- Max. Luminaires par disjoncteur 20A C 82
- Max. Luminaires par disjoncteur 10A B 41
- Max. Luminaires par disjoncteur 13A B 53
- Max. Luminaires par disjoncteur 16A B 65
- Max. Luminaires par disjoncteur 20A B 82
- Section de câble d'alimentation (mm²) - max 2.5
- Couleur du corps Gris
- Indice de protection IP IP66
- Indice de protection IK IK08
- Finition du diffuseur Dépoli
- Matériau du diffuseur Polycarbonate
- Longueur (mm) 1200
- Largeur (mm) 87
- Hauteur nominale du produit (mm) 80
- Poids (kg) 1.32