Détecteur de mouvement PD3-1C-FP 360°, 1 canal faux plafond - Blanc - BEG - 92197



Référence (SKU) : AUR00635
EAN : 4007529921973
Réf. fournisseur : 92197

DESCRIPTION

Détecteur de mouvement PD3-1C-FP 360° – Détection passive infrarouge pour plafond suspenduLe PD3-1C-FP BEG 92197 est un détecteur de mouvement encastrable pour faux plafond, conçu pour une détection à 360° sur un canal unique. Compact et discret, il s'intègre parfaitement dans les environnements tertiaires tels que couloirs, sanitaires ou zones techniques. Sa conception fiable permet une automatisation efficace de l'éclairage, tout en contribuant aux économies d'énergie.Détecteur de mouvementUn canal pour la commutation de l'éclairageCommutation au passage à zéro (Zero crossing switching)Commande lumineuse de tous les types de lampes courantes par relais performantSystème optique spécifique pour la détection de mouvements même faiblesMode d'impulsion en série (carillon)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
• Dimensions: Ø 85 x 79 mm
• Puissance interne: < 0.3 W
• Angle de détection: horizontal 360° (Montage plafond)
• Portée: max. Ø 10 m pour un mouvement transversal, max. Ø 6 m pour un mouvement frontal, max. Ø 4 m Activité assise
• Surface contrôlée pour une approche tangentielle: 78 m² / 2.5 m Hauteur de montage
• Hauteur de montage min./max./recommandé: 2 m / 5 m / 2.5 m
• Niveau de protection: IP20 / Classe II
• Résistance aux chocs: N/C
• Température ambiante: -25 °C à +50 °C
• Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
• Couleur du matériau: blanc mat, similaire RAL9010
• Canal 1 (commande de l'éclairage)
• Puissance: 2000 W, cos = 1 | 1000 VA, cos = 0.5 | 400 W LED, Réglage tempo mini > 5 min | courant de pointe max. Ip (20 ms) = 80 A
• Type de contact: µ-Contact, Contact type NO

• Durée de temporisation: 30 sec – 30 min, Impulsion
• Seuil d'enclenchement: 10 – 2000 Lux