Détecteur de mouvement PD4N-1C-C-FP 360°, couloir faux plafond, Télécommandable - BEG - 92274



Référence (SKU) : AUR00637

EAN : 4007529922741

Réf. fournisseur : 92274

DESCRIPTION

Détecteur de mouvement encastrable spécial couloir PD4N-1C-C-FP 360° – BEG 92274 – Automatisez vos couloirs avec précisionLe PD4N-1C-C-FP BEG 92274 est un détecteur de mouvement encastrable pour faux plafond, conçu pour les couloirs longs jusqu'à 2 × 10 mètres. Sa détection à 360° optimisée pour les zones étroites garantit une couverture précise et fiable. Grâce à sa fonction télécommandable, les réglages sont simples, rapides et accessibles sans démontage. Idéal pour les bâtiments tertiaires, ce capteur allie discrétion, performance et efficacité énergétique.Détecteur de mouvement plafond télécommandable spécial couloirUn canal pour la commutation de l'éclairageCommutation au passage à zéro (Zero crossing switching)Système optique spécifique pour la détection de mouvements même faiblesD'autres fonctions sont programmables par une télécommande en optionDétection non interrompue de circuits parallèles de plusieurs détecteursPossibilité de commutation manuelle par bouton-poussoirRéglages d'usine 10 min et 500 LuxDes marquages sont prévus pour l'orientation du détecteurDomaines d'application : corridors / voies de circulation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
• Dimensions: Ø 106 x 90 mm
• Puissance interne: env. 0.4 W
• Angle de détection: horizontal 360° (Montage plafond)
• Portée: max. Ø 40 m pour un mouvement transversal, max. Ø 20 m pour un mouvement frontal
• Surface contrôlée pour une approche tangentielle: 250 m² / 2.5 m Hauteur de montage
• Hauteur de montage min./max./recommandé: 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
• Niveau de protection: IP23 / Classe II
• Résistance aux chocs: IK04
• Température ambiante: -25 °C à +50 °C
• Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

• Couleur du matériau: blanc mat, similaire RAL9010
• Canal 1 (commande de l'éclairage)
• Puissance: 2300 W, cos = 1 | 1150 VA, cos = 0.5 | 800 W LED | courant de pointe max. Ip (20 ms) = 165 A | courant de pointe max. Ip (200 µs) = 800 A
• Type de contact: 1x µ-Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène
• Durée de temporisation: 15 sec – 30 min, Impulsion
• Seuil d'enclenchement: 10 – 2000 Lux