BAES évacuation SATI - 45lm/1h - IP66 IK07 - Fonction Visibilité+ - bi-matière - LUMINOX - 16105



Référence (SKU) : AUR00646
EAN : 3660191806880
Réf. fournisseur : 16105

DESCRIPTION

Blocs autonomes SATI - Ultraled 2 - 45 étancheFaciliter l'évacuation du public vers l'extérieur en assurant un éclairage de 45 lumen pendant 1 heure, en cas de disparition de l'alimentation électrique. Cette fonction est assurée pendant 10 ans par son alimentation autonome.Les + du produitSystème DUAL : une solution unique, deux types de pose (mural ou plafond)Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (Strip LED similiaire au CrystalWay) • Même esthétique et lisibilité en montage mural ou plafondPatère de fixation « nid d'abeille » transparente pour une reprise aisée des perçages existantsMultiples entrées de câbles bi-matière, niveau à bulle intégré pour une installation simple et rapidePossibilité de câble traversantFonction VISIBILITE+ pour une meilleure identification du chemin d'évacuation en pleine lumièreEmbrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifiésFonction AT+ permettant un report de l'état complet de l'installationLignes épurées (boîtier slim 34mm) pour une parfaite intégrationProduit disponible en 3 autres couleurs : Noir mat RAL9005, Gris foncé RAL7015, Argent brillant RAL9007 • Pictogrammes spécifiques également disponiblesEco-conçu pour une empreinte environnementale réduite, certifié NF environnementBatterie Lithium, consommation réduiteGamme complète d'accessoires (cadre d'encastrement pour plafond, grille de protection)Livré avec étiquettes de balisage non collées, configurables (simple & double faces)Etanche ip66

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Flux lumineux 45 lm et fonction VISIBILITE+
- Système de test Test automatique (SATI)
- Matériau du boîtier Polycarbonate
- Couleur du boîtier Blanc (RAL9003)
- Poids 0.5 kg
- Type de montage Montage mural, plafond
- Bornes Bornes sans vis pour fils souples ou rigides
- Sections de 0.5 à 2.5 mm²
- Tension de raccordement 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Consommation 0.6 W

• Plage de température ambiante +5 °C à +45 °C
• Source lumineuse Strip LED