BAES évacuation SATI - 45lm/1h - IP43 IK07 - Pose mur/plafond - Visibilité+ - LUMINOX - 16125



Référence (SKU) : AUR00647
EAN : 3660191806866
Réf. fournisseur : 16125

DESCRIPTION

Blocs autonomes SATI - Ultraled 2 - 45Ce bloc autonome d'éclairage de sécurité Ultraled 2-45, de la marque Luminox, est un dispositif lumineux servant à signaler la présence d'un risque dans un bâtiment. Il permet d'une part d'avertir les occupants à évacuer l'établissement, et d'autre part d'indiquer la voie à suivre. Ce dispositif est doté d'une lampe LED éclairant le pictogramme avec les étiquettes de signalisation, avec un flux lumineux de 45 lm. Ce bloc est aussi doté d'une interface connectée SATI pour permettre le contrôle à distance des fonctionnalités à l'aide d'une application ou d'une télécommande. Sa batterie est capable d'alimenter la lampe pendant plus d'une heure en l'absence de courant. Les + du produit :Système DUAL : une solution unique, deux types de pose (mural ou plafond)Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (Strip LED similiaire au CrystalWay) • Même esthétique et lisibilité en montage mural ou plafondPatère de fixation « nid d'abeille » transparente pour une reprise aisée des perçages existantsMultiples entrées de câbles bi-matière, niveau à bulle intégré pour une installation simple et rapidePossibilité de câble traversantFonction VISIBILITE+ pour une meilleure identification du chemin d'évacuation en pleine lumièreEmbrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifiésFonction AT+ permettant un report de l'état complet de l'installationLignes épurées (boîtier slim 34mm) pour une parfaite intégrationProduit disponible en 3 autres couleurs : Noir mat RAL9005, Gris foncé RAL7015, Argent brillant RAL9007 • Pictogrammes spécifiques également disponiblesEco-conçu pour une empreinte environnementale réduite, certifié NF environnementBatterie Lithium, consommation réduiteGamme complète d'accessoires (cadre d'encastrement pour plafond, grille de protection)Livré avec étiquettes de balisage non collées, configurables (simple & double faces)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Multiple de vente 1
- Code Douane 94056120
- Gamme Ultraled 2
- Bloc de secours
- Type de pose montage en saillie (mur/plafond)

• largeur 120 mm
• Classe électrique II
• Appareil non requis
• alimentation de secours autonome (batterie individuelle)
• type de tension AC
• Couleur du boîtier blanc
• section de conducteur 2.5 mm²
• type de connexion fiche
• Culot sans
• fonction éclairage d'évacuation
• avec télécommande Non
• largeur d'encastrement 130 mm
• type de pictogramme feuillet/plaque inséré(e)
• visibilité du pictogramme uni/bilatéral
• Nbre de pôles 2
• longueur 228 mm
• hauteur/profondeur 34 mm
• Matière plastique
• longueur d’encastrement 245 mm
• Classe de protection (IP) IP43
• Tension nominale 230 V
•
• type de batterie lithium-ion
• matériau de la verrine plastique transparent
• nombre de têtes de luminaire 1
• Type LED non interchangeable
• IK IK07
• Source Incluse Oui
• luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
• nombre de lampes/modules 1
• avec interrupteur à distance Oui
• Installation de surveillance auto-test automatique
• distance de visibilité du pictogramme 20 m
• Flux lumineux efficace 45 lm
• puissance du système 0.65 W
• régulation constante du flux lumineux Non
• pictogramme inclus Oui
• flux lumineux en mode veille 3 lm
• température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 5...45 °C
• élément de distribution de lumière diffuseur
• temps d'opération nominal 1 h
• appareil de commande échangeable Non
• convient pour la mise en veille Non
• convient pour une utilisation en continue Non
• hauteur/profondeur d'encastrement 50 mm
• facteur de puissance (cos phi) 0.35