# BAES évacuation SATI - 45lm/1h - IP43 IK07 - Pose mur/plafond - Visibilité+ - LUMINOX - 16143



**Référence (SKU) :** AUR00648
**EAN :** 3660191806842
**Réf. fournisseur :** 16143

## DESCRIPTION

Bloc autonome d'éclairage de sécurité Baes sati - ultraled 2-400 étancheStrip de LED coiffé d'une lentille optique permettant la répartition uniforme de la lumière. Patère de fixation « nid d'abeille » transparente pour une reprise aisée des perçages existants. Multiples entrées de câbles bi-matière, niveau à bulle intégré pour une installation simple et rapide . Possibilité de câble traversant. Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifié. Fonction AT+ permettant un report de l'état complet de l'installation. Lignes épurées (boîtier slim 31.2 mm) pour une parfaite intégration.Les + du produit :Produit disponible en 3 autres couleurs : Noir mat RAL9005, Gris foncé RAL7015, Argent brillant RAL9007Eco-conçu pour une empreinte environnementale réduite, certifié NF environnementBatterie Lithium, consommation réduite.Gamme complète d'accessoires (cadre d'encastrement pour plafond, grille de protection)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Multiple de vente 1
- Code Douane 94056120
- Gamme Ultraled 2
- Bloc de secours
- Type de pose montage en saillie (mur/plafond)
- largeur 120 mm
- Classe électrique II
- Appareil non requis
- alimentation de secours autonome (batterie individuelle)
- type de tension AC
- Couleur du boîtier blanc
- section de conducteur 2.5 mm²
- type de connexion fiche
- Culot sans
- fonction éclairage d'évacuation

• avec télécommande Non
• largeur d'encastrement 130 mm
• type de pictogramme feuillet/plaque inséré(e)
• visibilité du pictogramme uni/bilatéral
• Nbre de pôles 2
• longueur 228 mm
• hauteur/profondeur 34 mm
• Matière plastique
• longueur d’encastrement 245 mm
• Classe de protection (IP) IP43
• Tension nominale 230 V
•
• type de batterie lithium-ion
• matériau de la verrine plastique transparent
• nombre de têtes de luminaire 1
• Type LED non interchangeable
• IK IK07
• Source Incluse Oui
• luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
• nombre de lampes/modules 1
• avec interrupteur à distance Oui
• Installation de surveillance auto-test automatique
• distance de visibilité du pictogramme 20 m
• Flux lumineux efficace 45 lm
• puissance du système 0.65 W
• régulation constante du flux lumineux Non
• pictogramme inclus Oui
• flux lumineux en mode veille 3 lm
• température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 5...45 °C
• élément de distribution de lumière diffuseur
• temps d'opération nominal 1 h
• appareil de commande échangeable Non
• convient pour la mise en veille Non
• convient pour une utilisation en continue Non
• hauteur/profondeur d'encastrement 50 mm
• facteur de puissance (cos phi) 0.35