

BAES évacuation SATI - 45lm/1h - IP42 IK07 - Installation facile - LUMINOX - 16179



Référence (SKU) : AUR00651

EAN : 3660191606671

Réf. fournisseur : 16179

DESCRIPTION

UNILED 2-45 - BAES évacuation SATI - IP42 IK07 - 45 lumens - Autonomie 1h - Installation et maintenance facile - 3 pictogrammes adhésifs inclus - NF Environnement Bloc évacuation SATI étanche pour locaux tertiaires. Blocs 100% LEDs, maintenance réduite, aucun relampage, basse consommation. Boîtier discret (270 x 120 x 50 mm). Bornier sans vis avec connexion automatique. Livré avec 3 étiquettes de balisage autocollantes. Options : cadre d'encastrement, kit d'éclairage par la tranche. Le bloc UNILED 2-45 permet de remplacer facilement les anciens blocs UNILED 45 et STD 65 (entraxe de fixation identique et couverture de l'empreinte peinture). Cette opération permet de bénéficier d'un bloc au design revisité, des avantages de la LED, de la technologie SATI et du label NF Environnement à moindre coût. La gamme UNILED 2 : une même enveloppe pour des références Esthétique uniforme en évacuation et en ambiance : Blocs et luminaires d'évacuation à LEDs (versions IP42 et IP65) et d'ambiance à LEDs (versions IP42 et IP65). Cette gamme est destinée aux petits Établissements Recevant des Travailleurs ou du Public (ERP et ERT) et au remplacement des anciens blocs de marque LUMINOX type STD et UNILED. Uniled 2