BAES évacuation SATI - 45lm/1h - IP42 IK07 - Installation facile - LUMINOX - 16179



Référence (SKU) : AUR00651
EAN : 3660191606671
Réf. fournisseur : 16179

DESCRIPTION

UNILED 2-45 - BAES évacuation SATI - IP42 IK07 - 45 lumens - Autonomie 1h - Installation et maintenance facile - 3 pictogrammes adhésifs inclus - NF EnvironnementBloc évacuation SATI étanche pour locaux tertiaires. Blocs 100% LEDs, maintenance réduite, aucun relampage, basse consommation. Boîtier discret (270 x 120 x 50 mm). Bornier sans vis avec connexion automatique. Livré avec 3 étiquettes de balisage autocollantes. Options : cadre d'encastrement, kit d'éclairage par la tranche. Le bloc UNILED 2-45 permet de remplacer facilement les anciens blocs UNILED 45 et STD 65 (entraxe de fixation identique et couverture de l'empreinte peinture). Cette opération permet de bénéficier d'un bloc au design revisité, des avantages de la LED, de la technologie SATI et du label NF Environnement à moindre coût.La gamme UNILED 2 : une même enveloppe pour des références Esthétique uniforme en évacuation et en ambiance : Blocs et luminaires d'évacuation à LEDs (versions IP42 et IP65) et d'ambiance à LEDs (versions IP42 et IP65). Cette gamme est destinée aux petits Établissements Recevant des Travailleurs ou du Public (ERP et ERT) et au remplacement des anciens blocs de marque LUMINOX type STD et UNILED.Uniled 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Code Douane 94056120
- Multiple de vente 1
- Gamme Uniled 2
- Bloc de secours
- Classe électrique II
- largeur 119 mm
- Type de pose en saillie et encastré
- Culot sans
- fonction éclairage d'évacuation
- type de connexion fiche
- section de conducteur 2.5 mm²
- alimentation de secours autonome (batterie individuelle)
- visibilité du pictogramme uni/bilatéral
- type de pictogramme autocollant
- largeur d'encastrement 119 mm
- avec télécommande Non
- Appareil transformateur électronique
- Couleur du boîtier blanc
- type de tension AC

• matériau de la verrine plastique transparent
• longueur d’encastrement 270 mm
• nombre de têtes de luminaire 8
• Type LED non interchangeable
• hauteur/profondeur 49 mm
•
• longueur 270 mm
• Nbre de pôles 2
• Matière plastique
• IK IK07
• type de batterie NiCd
• Classe de protection (IP) IP42
• Source Incluse Oui
• luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
• nombre de lampes/modules 1
• avec interrupteur à distance Oui
• Installation de surveillance auto-test automatique
• distance de visibilité du pictogramme 20 m
• appareil de commande échangeable Non
• élément de distribution de lumière réflecteur
• flux lumineux en mode veille 3 lm
• pictogramme inclus Oui
• régulation constante du flux lumineux Non
• Flux lumineux efficace 45 lm
• puissance du système 4.2 W
• convient pour la mise en veille Non
• convient pour une utilisation en continue Non
• hauteur/profondeur d'encastrement 49 mm
• facteur de puissance (cos phi) 0.8