Détecteur de mouvement Luxomat BL2-FP 360°, 1 canal faux plafond, Télécommandable - BEG - 93317



Référence (SKU) : AUR00639
EAN : 4007529933174
Réf. fournisseur : 93317

DESCRIPTION

Détecteur de Mouvement 360° 1 Canal Faux Plafond Télécommandable par BEGLe détecteur de mouvement BL2-FP de BEG est un dispositif innovant conçu pour offrir une détection précise et fiable dans un rayon de 360 degrés. Idéal pour une installation au plafond, ce détecteur est parfait pour les environnements résidentiels et commerciaux où une surveillance discrète et efficace est nécessaire. Grâce à sa capacité à être télécommandé, il offre une flexibilité et une commodité accrues pour l'utilisateur.Détecteur de mouvement pour faux plafond pour applications intérieures avec plage de détection de 360°.Pour montage dans des faux plafondsUn canal pour la commutation de l'éclairageCommutation au passage à zéro (Zero crossing switching)Fonctions programmables par une télécommande obligatoireFonctions de base pour des applications économiquesAvec réglage d'usine pour la mise en service directeAccessoires optionnels disponibles pour montage en apparent et encastréRéglage d'usine: sensibilité élevée, temporisation 3 min, seuil d'enclenchement 500 luxDomaines d'application : corridors / voies de circulation, escaliers, toilettes, entrepôts / salles techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension: 110 – 240 V
• Dimensions: Ø 80 x 61 mm
• Puissance interne: env. 0.3 W
• Angle de détection: horizontal 360° (Montage plafond)
• Portée: max. Ø 8 m pour un mouvement transversal, max. Ø 4.8 m pour un mouvement frontal, max. Ø 3.2 m Activité assise
• Surface contrôlée pour une approche tangentielle: 50 m² / 2.5 m Hauteur de montage
• Hauteur de montage min./max./recommandé: 2 m / 5 m / 2.5 m
• Niveau de protection: IP23 / Classe II
• Résistance aux chocs: IK05
• Température ambiante: -25 °C à +50 °C

• Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
• Couleur du matériau: blanc mat
• Canal 1 (commande de l'éclairage)
• Puissance: 1000 W, cos = 1 | 500 VA, cos = 0.5 | 400 W LED
• Type de contact: 1x µ-Contact, Contact type NO
• Durée de temporisation: 15 sec – 60 min
• Seuil d'enclenchement: 10 – 2000 Lux