Caméra de sécurité IP Extérieure 2304 x 1296 pixels Plafond/mur - EZVIZ - EB8 4G + Solar panel E Sphérique - 303102872



Référence (SKU) : AUR00902
EAN : 6941545620930
Réf. fournisseur : 303102872

DESCRIPTION

EZVIZ EB8 4G + Solar panel E. Type: Caméra de sécurité IP,Installation prise en charge: Extérieure, Technologie de connectivité: Sans fil. Type de montage: Plafond/mur Couleur du produit: BlancFormat: Sphérique. Illumination minimum: 0,01 luxAngle de rotation: 340°Angle de vue de l'objectif, horizontal: 83°. Type de capteur: CMOS,Taille du capteur optique: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") Distance de vision nocturne: 15 mDistance de vision nocturne en couleur: 15 mType de LED: IR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge Extérieure
Technologie de connectivité Sans fil
Contrôle PTZ Oui
mode Jour/Nuit Oui
Filtre de coupure infrarouge Oui
Lumière intégré Oui
GPS (satellite) Oui
Certification CE, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Design
Type de montage Plafond/mur
Couleur du produit Blanc
Format Sphérique
Code (IP) Internationale Protection IP65
Résiste aux intempéries Oui
Caméra
Commande de panoramique de la caméra Oui

Commande d’inclinaison de la caméra Oui
Illumination minimum 0,01 lux
Angle de rotation 340°
Angle de vue de l’objectif, horizontal 83°
Angle de vue de l’objectif, vertical 44°
Angle de vue de l’objectif, diagonal 100°
Angle d'inclinaison 0 - 65°
Détecteur d'image
Type de capteur CMOS
Taille du capteur optique 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Scan progressif Oui
vision de nuit
Vision nocturne Oui
Distance de vision nocturne 15 m
Distance de vision nocturne en couleur 15 m
Type de LED IR
Vidéo
Résolution maximale 2304 x 1296 pixels
Total des megapixels 3 MP
Formats de compression visuels H.264, H.265
Nombre d'images par seconde 15 ips
Réduction du bruit Oui
Technologie de réduction de bruit Répression du bruit digital 3d
Débit binaire 1.5 Mbps
Audio
Haut-parleurs intégrés Oui
Système audio 2-voies
Microphone intégré Oui
Réseau
Ethernet/LAN Non
Wifi Non
Bluetooth Non
Emplacement de carte SIM Oui
Type de carte SIM MicroSIM
Connexion au réseau mobile Oui
Génération de réseau mobile 4G
Norme 4G LTE-TDD & LTE-FDD
Fonctionne avec Google Assistant Oui
Compatible avec Amazon Alexa Oui
Support de stockage
Disque dur intégré Non
Lecteur de cartes mémoires intégré Oui
Cartes mémoire compatibles MicroSD (TransFlash)
Taille maximale de la carte mémoire 512 Go
Sécurité
Sirène intégrée Oui
Protection par mot de passe Oui
Détecteur de mouvement (vidéo) Oui
Algorithme de sécurité soutenu 128-bit AES
Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) Détection humaine

Anti-scintillement Oui
Rythme cardiaque Oui
Filigrane numérique Oui
Caractéristiques de gestion
Bouton de réinitialisation Oui
support smartphone à distance Oui
Gestion d'énergie
Type de source d'alimentation Batterie, CC, Solaire
Consommation (max) 10 W
Sortie CC en volts 5
Sortie CC en ampères 2 A
Capacité de la batterie 10400 mAh
Conditions environnementales
Température d'opération -20 - 50 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) 0 - 95%
Poids et dimensions
Largeur 183 mm
Profondeur 116 mm
Hauteur 166 mm
Poids 835 g
Largeur du colis 216 mm
Profondeur du colis 145 mm
Hauteur du colis 203 mm
Poids du paquet 1,07 kg
Contenu de l'emballage
nombre de caméras 1
Câbles inclus USB
Vis incluses Oui
Modèle de perçage inclus Oui
Guide de démarrage rapide Oui
Guide d'installation rapide Oui