

Détecteur de mouvement theLuxa S360 WH - 360° - Blanc - THEBEN - 1010510



Référence (SKU) : AUR00837

EAN : 4003468100264

Réf. fournisseur : 1010510

DESCRIPTION

Détecteur de mouvement theLuxa S360 WH 360° Blanc - THEBEN 1010510 Le détecteur de mouvement theLuxa S360 WH de THEBEN est un capteur infrarouge conçu pour commander automatiquement l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité. Avec un angle de détection panoramique complet de 360°, il détecte les mouvements jusqu'à 16 mètres de diamètre autour de son emplacement, idéal pour une surveillance optimale des espaces extérieurs. Il est équipé d'une temporisation réglable de 1 seconde à 20 minutes, permettant un contrôle flexible de l'éclairage selon les besoins. Ce détecteur, robuste et étanche avec un indice IP55, s'installe en saillie sur mur ou plafond. Il supporte des charges jusqu'à 2300 W (contact 10 A) et convient parfaitement pour la gestion automatique des éclairages de couloirs, escaliers, garages ou jardins.

Détecteur de mouvement (PIR) Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité Pour l'extérieur Pour montage mural et au plafond Couverture angulaire 360° Tête de capteur pivotable à l'horizontale de $\pm 90^\circ$, inclinable de 45° vers le bas et de 90° vers le haut Seuil de luminosité et temporisation à l'extinction réglables Réduction possible de la sensibilité en limitant la zone de détection Possibilité de limiter la zone de détection grâce aux segments fournis Mesure de lumière mixte idéale pour commander des lampes fluorescentes, à incandescence, à halogène et LED. Commutation au passage par zéro pour charges élevées et protection des contacts Fonction d'apprentissage (Teach-in) de la valeur actuelle de luminosité possible Fonction impulsions Fonction de test pour contrôler la zone de détection Montage possible sur boîtier encastré (60 mm) Montage d'une seule main du socle Mise en service immédiate possible grâce aux préréglages en usine Éléments de réglage protégés Borne pour conducteur de protection Fixation d'angle inclus