Détecteur de mouvement theLuxa S360 WH - 360° - Blanc - THEBEN - 1010510



Référence (SKU) : AUR00837
EAN : 4003468100264
Réf. fournisseur : 1010510

DESCRIPTION

Détecteur de mouvement theLuxa S360 WH 360° Blanc - THEBEN 1010510Le détecteur de mouvement theLuxa S360 WH de THEBEN est un capteur infrarouge conçu pour commander automatiquement l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité. Avec un angle de détection panoramique complet de 360°, il détecte les mouvements jusqu'à 16 mètres de diamètre autour de son emplacement, idéal pour une surveillance optimale des espaces extérieurs.Il est équipé d'une temporisation réglable de 1 seconde à 20 minutes, permettant un contrôle flexible de l'éclairage selon les besoins. Ce détecteur, robuste et étanche avec un indice IP55, s'installe en saillie sur mur ou plafond. Il supporte des charges jusqu'à 2300 W (contact 10 A) et convient parfaitement pour la gestion automatique des éclairages de couloirs, escaliers, garages ou jardins.Détecteur de mouvement (PIR)Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminositéPour l'extérieurPour montage mural et au plafondCouverture angulaire 360°Tête de capteur pivotable à l'horizontale de ± 90°, inclinable de 45° vers le bas et de 90° vers le hautSeuil de luminosité et temporisation à l'extinction réglablesRéduction possible de la sensibilité en limitant la zone de détectionPossibilité de limiter la zone de détection grâce aux segments fournisMesure de lumière mixte idéale pour commander des lampes fluorescentes, à incandescence, à halogène et LED.Commutation au passage par zéro pour charges élevées et protection des contactsFonction d'apprentissage (Teach-in) de la valeur actuelle de luminosité possibleFonction impulsionsFonction de test pour contrôler la zone de détectionMontage possible sur boîtier encastré (60 mm)Montage d'une seule main du socleMise en service immédiate possible grâce aux préréglages en usineÉléments de réglage protégésBorne pour conducteur de protectionFixation d'angle inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques générales :
• Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur
• Angle de détection 360°
• Diamètre 32 m à 2.5m de haut
• IP55
• Contact alimenté 10A
• Coupure lampe LED max 100W

• Temporisation 1 sec à 20 min.

Caractéristiques du produit :

• Tension d'alimentation : 230 V CA
• Fréquence : 50 Hz
• Consommation stand-by : 0,5 W
• Puissance de commutation de la lumière : 10 A
• Puissance maxi des lampes : 2300 W
• Temporisation d’allumage : 1 s à 20 min
• Classe de protection : II
• Indice de protection : IP 55
• Couleur : blanc
• Température ambiante : -25 °C … +45 °