Horloge astronomique Selekta 170 Top3 - 1c 2 modules 35 mm compatible application Obelisk top 3 Bluetooth - Blanc - THEBEN - 1700153



Référence (SKU) : AUR00839
EAN : 4003468170182
Réf. fournisseur : 1700153

DESCRIPTION

Principe :Les horloges programmables numériques de Theben avec programme annuel et jours fériés préenregistrés sont idéales pour un éclairage à haute performance énergétique de vitrines, la commande de dispositifs de fermeture de bâtiments publics ou du signal de pause dans les écoles. Les paramètres des horloges programmables installées peuvent se modifier aisément grâce à un accès à distance via réseau local.Description des fonctions :Horloge astronomique avec programme hebdomadaire1 canal56 emplacements mémoireProgrammation par appliTransmission sûre via la clé électronique OBELISK top3 à basse consommation d'énergie BluetoothSécurité de manipulation maximale, pour transmettre les programmes à l'horloge via l'appli, il est indispensable d'insérer la carte mémoire Bluetooth OBELISK top3100% compatible avec la série top2Fonction de commutation astronomique (calcul automatique des heures de lever et de coucher du soleil pour toute l'année)Décalage pour l'adaptation des heures de lever et de coucher du soleilDonnées du site programmables par l'intermédiaire de coordonnées ou d'une liste de villes et de paysCommutations MARCHE / ARRÊT fixes programmables (par ex. coupure nocturne)Simulation des heures de commutation (heures astronomiques calculées et commutations MARCHE / ARRÊT programmées)Mode astronomique réversible (soir MARCHE - matin ARRÊT ou soir ARRÊT - matin MARCHE) ou désactivableBornes à ressort DuoFixPour 2 conducteursFils ou torons (avec ou sans manchon d'extrémité)Diamètre du fil : 0,5 à 2,5 mm²Bouton de commande permettant de dégager le connecteur de liaisonTextes à chaque étape de la programmationDate et heure préréglées Aucune restriction de fonction en l'absence de raccordement au réseauInterface pour carte mémoire OBELISK top2 (programmation sur PC)Deuxième programme de commutation enfichableCopie de programmesSauvegarde de programmesRéserve de mémoire de 10 ans (pile au lithium)Commutation au passage par zéro pour charges élevées et protection des contacts (pas pour les modèles 24 V)Heures de commutation astronomiques calculéesHeures de commutation MARCHE / ARRÊT programmablesPrésélection de commutationCommutation MARCHE / ARRÊT permanenteCompteur horaire intégréRéinitialisableFonction de surveillance des intervalles de maintenanceProgramme vacancesÉclairage de l'écran (désactivable)Code PIN confidentielPassage automatique à l'heure d'été/hiverDésactivableLes règles de basculement pour l'Europe, les États-Unis, ainsi que d'autres pays, sont préenregistrées dans l'appareil.Il est possible de définir

une règle de basculement personnalisée ou une date de basculement fixe.Installation :Montage en rail DinTempérature ambiante : -25 °C … +50 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Données générales :
• Tension d'alimentation : 230 V CA
• Fréquence : 50 – 60 Hz
• Largeur : 2 modules
• Type de montage : Rail DIN
• Type de contact : Inverseur
• Sortie de commutation : Indépendant des phases
• Distance d'ouverture : < 3 mm (μ)
• Nombre de canaux : 1
• Nombre d'emplacements de mémoire : 56
• Réserve de mémoire : 10
• Puissance de commutation min. ca. : 10 mA
• Période de commutation minimale : 1 min
• Précision de marche à 25 °C typique ± 0,25 s/jour (quartz)
• Carte mémoire comprise dans la livraison
• Type de raccordement Bornes à ressort DuoFix
• Éléments de commande : 4 touches à impulsion
Dimensions & matières :
• Largeur : 2 modules
• Thermoplastiques auto-extinguibles résistant aux hautes températures
Protection :
• IP20
• IP65
• Classe de protection : II selon EN 60 730-1