Horloge hebdomadaire digitale TR 610 top3 programmable avec application Obelisk top 3 Bluetooth - THEBEN - 6100403



Référence (SKU) : AUR00840
EAN : 4003468610350
Réf. fournisseur : 6100403

DESCRIPTION

Horloge hebdomadaire digitale TR 610 top3 Bluetooth - THEBEN 6100403L'horloge digitale THEBEN 6100403 est programmable sur 24h/7j avec une interface Bluetooth via l'application Obelisk top3 pour une programmation facile et flexible. Elle s'installe en rail DIN sur 2 modules de 35 mm, avec un canal de sortie et un contact inverseur puissant.Description des fonctions :Horloge programmable digitale avec programme hebdomadaire1 canalProgrammation par appliTransmission sûre via la clé électronique OBELISK top3 à basse consommation d'énergie BluetoothDonnées techniques :Bornes à ressort DuoFixPour 2 conducteursFils ou torons (avec ou sans manchon d'extrémité)Diamètre du fil : 0,5 à 2,5 mm²Bouton de commande permettant de dégager le connecteur de liaisonTextes à chaque étape de la programmationDate et heure préréglées Aucune restriction de fonction en l'absence de raccordement au réseau56 emplacements mémoire (28 avec 24 V)Interface pour carte mémoire OBELISK top2 (programmation sur PC)Deuxième programme de commutation enfichableCopie de programmesSauvegarde de programmesRéserve de mémoire de 10 ans (pile au lithium)Commutation au passage par zéro pour charges élevées et protection des contacts (pas pour les modèles 24 V)Heures de commutation MARCHE / ARRÊTPrésélection de commutationCommutation MARCHE / ARRÊT permanenteCompteur horaire intégréRéinitialisable Fonction de surveillance des intervalles de maintenanceProgramme vacancesÉclairage de l'écran (désactivable)Code PINPassage automatique à l'heure d'été/hiverDésactivableLes règles de basculement pour l'Europe, les États-Unis, ainsi que d'autres pays, sont préenregistrées dans l'appareil.Il est possible de définir une règle de basculement personnalisée ou une date de basculement fixe.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques de l'horloge programmable TR 610 :
• Tension d'alimentation : 230 V CA
• Fréquence : 50 – 60 Hz
• 2 modules
• Type de montage : Rail DIN

• Type de contact : Inverseur
• Sortie de commutation : Indépendant des phases
• Distance d'ouverture : < 3 mm
• Fonctions de programme : MARCHE / ARRÊT
• Nombre de canaux : 1
• Nombre d'emplacements de mémoire : 56
• Réserve de mémoire : 10 ans
• Puissance de commutation à 250 V AC, cos = 1 : 16A
• Puissance de commutation à 250 V AC, cos = 0.6 : 10
• Consommation stand-byA : ~0,4 W
• Type de raccordement : Bornes à ressort DuoFix
• Éléments de commande : 4 touches à impulsion

Dimensions de l'horloge programmable TR 610 :

• Hauteur : 128.2 mm
• Largeur : 52.9 mm
• Profondeur : 69.2 mm

Conformités et protections :

• CE
• IP 20
• Classe II selon EN 60 730-1

Garantie : 5 ans