Graisse universelle au savon de lithium 1kg - AEXALT - GR823

Référence (SKU) : SCA20190
EAN : 3760070268232
Réf. fournisseur : GR823



DESCRIPTION

Graisse multifonction résistante aux pressions élevées, à l'usure. Protège contre la corrosion. Insoluble à l'eau et compatible avec les joints et les soufflets de cardan. T° -20°C/+130°C. Grade NLGI : 2.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Epaississant Lithium
Huile de base Huile minérale
Texture Lisse
Couleur Visuel Ambre
Grade NLGI ASTM D 217 mod 2
Point de goutte IP 396 > 190°C
Viscosité d'huile de base à 40°C ASTM D 7152 120 mm2/s
Viscosité d'huile de base à 100°C ASTM D 7152 11 mm2/s
Pénétration 60 coups ISO 2137 265 - 295
4 billes soudure DIN 51350:4 2600 N
4 billes soudure ASTM D 2596 285 Kg
Résistance à l'eau à 90°C DIN 51807:1 0 - 90
Water Wash Out à 79°C ISO 11009 < 10%
Emcor Eau distillée ISO 11007 0 - 0
Emcor Eau salée ISO 11007 2 - 2
Densité IP 530 886 kg/m3
Plage de température indicative -20 à +130°C