NET'ÉLECTRO SEC - Solvant sec tous contacts - 650 ml - AEXALT - 1581



Référence (SKU) : SCA20215
EAN : 3760070265811
Réf. fournisseur : 1581

DESCRIPTION

Solvant de nettoyage et de dégraissage à séchage rapide. S'évapore sans laisser de résidu.Sans solvant chloré.Utilisable pour le dégraissage de nombreuses surfaces en acier, fer, inox, cuivre, bronze, aluminium, zinc etc.Sans action sur les résines thermo-durcissables et la plupart des matières plastiques (PVC, PET, PP, nylons etc). * Utilisable hors tension pour le nettoyage des appareils électroniques, électriques, ordinateurs, télévisions, armoires électriques etc.Produit à usage professionnel.Mode d'emploiAVANT TOUTE PULVERISATION, METTRE LES APPAREILS A TRAITER HORS TENSION.Pulvériser à 20 cm des parties à traiter.Laisser agir. Après évaporation du solvant, essuyer le surplus éventuel à l'aide d'un chiffon propre et sec. Ventiler avant de remettre sous tension.Utiliser le tube prolongateur pour les traitements localisés. Travailler en atmosphère ventilée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liquide limpide incolore, facilement inflammable.

Constante diélectrique à 25°C =1.964

Conductivité (ohm x cm) = 510

Soluble dans les solvants pétroliers.

Tension de claquage = 30 000 volts

Volume net = 97% de matière active

Point éclair < 0°C.

Gaz propulseur ininflammable.

Etiquette de danger :

Flamme Facilement Inflammable.

Croix de St André Xi Irritant.
N Dangereux pour l’environnement.
Volume net : 400 ml

Gaz propulseur : CO2