

Solvant diélectrique à évaporation rapide Tension de claquage de 76 000 V - AEXALT - Bidon 5L - DIEL554



Référence (SKU) : SCA20175

EAN : 3760070265545

Réf. fournisseur : DIEL554

DESCRIPTION

Solvant de dégraissage diélectrique hors tension à évaporation rapide. Dégraissage des moteurs et armoires électriques hors tension, de toutes les pièces mécaniques (aluminium, acier, acier trempé, laiton, fonte...), moules d'injection, glissières de machines-outils, pièces après usinage, préparation des surfaces avant assemblage ou peinture, les pièces mécaniques, filtres, boîtes de vitesses, blocs moteurs etc... Permet d'éviter les pannes, mauvais contacts ou risques de courts circuits. Substitut idéal aux solvants chlorés dans leurs applications à froid. + Tension de claquage 76000v + Évaporation ultra rapide + Sans résidus• MODE D'EMPLOI S'emploi pur, de préférence à froid, en pulvérisation manuelle ou pneumatique, en bain, en fontaine ou à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon. Laisser agir, frotter si nécessaire, et essuyer ou laisser égoutter. Ne pas rincer. Faire un essai préalable. ATTENTION, le circuit électrique doit être hors tension.