Lubrifiant, dégrippant multi-fonctions 805 WR+ en aérosol - 270 ml - ORAPI - 4805A8



Référence (SKU) : ORA00004
EAN : 3564114010500
Réf. fournisseur : 4805A8

DESCRIPTION

Dégrippant 5 fonctions pour professionnels.Tension superficielle extrêmement faible et capillarité remarquable font que WR+ s'insinue sous l'eau adhérente aux parois métalliques et forme un film isolant et protecteur vis-à-vis de la corrosion.WR+ s'insinue dans les moindres interstices et permet de dégripper les mécanismes rouillés et bloqués.Aucune ré-oxydation ultérieure n'est observée même dans les cas extrêmes d'ambiances corrosives (marine, sel routier en période hivernale…)WR+ permet de lubrifier sans « tâcher » et sans « huiler »En présentation aérosol : Gaz propulseur ininflammable et écologique.Produit hydrofuge water repellant possédant 5 fonctions principales : élimine l'eau, nettoie, protège, dégrippe et lubrifie.MODE D'EMPLOIDEGRIPPER :Vaporiser abondamment sur les parties bloquées ou par trempage. Attendre que le produit s'insinue entre les surfaces.Débloquer.LUBRIFIER :Appliquer sur les mécanismes par de brèves pulvérisations.DOMAINE D'APPLICATIONSPlus de 1 000 utilisations répertoriées.- dans les domaines automobiles, poids lourds, travaux publics et aéronautiques (cosses de batteries, allumeurs, contacteurs électriques, bougies),- en navigation de plaisance, batelleries,- en mécanique de précision, protection de micros mécanismes,- sur toutes surfaces ou organes pour éliminer l'humidité,- pour la protection des armes, cycles, moulinets de pêche.- pour protéger les moules dans l'injection plastique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide limpide
- Odeur : agréable (vanille)
- Densité à 20°C : 0.79
- Point éclair : > 30°C
- Point d'écoulement : < -70°C
- Température d'utilisation : de -60 +200°C