Traitement de la rouille Bloc'Rouille - Flacon 500 ml - ORAPI - 2954R3



Référence (SKU) : ORA00015
EAN : 3564112001579
Réf. fournisseur : 2954R3

DESCRIPTION

Bloc'Rouille ORAPI – Stoppe la corrosion, prolonge la vie du métalConvertisseur, passivateur de rouille très puissant.AVANTAGEIl se combine avec la rouille pour donner un composé noir, stable, dur et adhérent sur le fer.Il permet la remise en peinture ultérieure des surfaces corrodées.Il agit à température ambiante.Permet aux pièces traitées d'être exposées aux intempéries.Reconnu par les constructeurs automobiles.Plus efficace et plus concentré que les produits du commerce habituel.MODE D'EMPLOIAvant d'appliquer BLOC'ROUILLE sur les surfaces rouillées et pour obtenir les meilleurs résultats, il est nécessaire de :1. Effectuer un brossage pour éliminer les particules de rouille non adhérentes,2. Dégraisser éventuellement la surface avec un solvant inoffensif pour les peintures (ORASOLV B30 par exemple),3. Appliquer BLOC'ROUILLE après séchage complet du solvant. Progressivement la surface traitée noircit, si le résultat n'est pas uniforme appliquer une seconde couche après 1h. Appliquez-le à une température maximale comprise entre 50 et 60 ° C. Après séchage, le produit résiste à 200 ° C.4. Laisser sécher 16 à 24 h avant d'appliquer une peinture.L'application se fait à la brosse ou par pulvérisation. Le matériel dans ce cas doit être en inox, en plastique ou en aluminium.DOMAINE D'APPLICATIONSTransport, marine...Mécanique, mécano-soudure...Tous les secteurs utilisant des pièces métalliques en ambiance oxydantes, salines... ou devant être protégées de la rouille.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- COV : 0%
- Aspect : liquide thixotrope
- Couleur : crème
- Densité à 20°C (ASTM D4052) : ~ 1.03
- Viscosité à 25°C : 100 – 140 cP
- pH du produit pur : 2,1 à 3
- Pouvoir couvrant : 10/15 m²/l
- Extrait sec : 22 à 24%
- Liquide ininflammable