Galvanisation et peintures Galva Express - Aérosol 650 ml - ORAPI - 4699A4



Référence (SKU) : ORA00021
EAN : 3564114001607
Réf. fournisseur : 4699A4

DESCRIPTION

Galva Express ORAPI – Protection rapide et efficace contre la corrosionPeinture de protection anticorrosion à base de poudres métalliques pour la retouche de toutes pièces métalliques.AVANTAGESSéchage rapide.Passivation de la surface.Aspect métallisé brillant extrême.Bonne résistance aux produits chimiques (sauf acides forts), aux intempéries et à la corrosion.Propulsé par un gaz ininflammable.Couleur proche Inox brillant.MODE D'EMPLOIEnlever toutes les parties détachables du métal : rouille pulvérulente, calamine, …Retirer toutes les traces de graisse ou d'huile avec un solvant de type NDI – 507.Agiter vivement, les billes doivent rouler librement.Pulvériser à 20 cm environ avec un angle entre 10 et 30° régulièrement en évitant les coulures.Purger l'aérosol après chaque application.DOMAINE D'APPLICATIONFinition, retouche.Rails, glissières d'autoroutes, raccords des cordons de soudure sur pièces galvanisées, charpentes et matériels agricoles.Grillage, barrières, tuyauteries, réservoirs et tout support métallique nécessitant la protection d'une galvanisation.Toute surface métallique : fer, acier, galvanisé et alliages légers, BTP, Chaudronnerie, métallurgie...Lorsqu'une finition inox-brillant est recherchée.Ne pas appliquer sur des surfaces soumises à des températures >200°C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Aspect après séchage : brillant
• Couleur : inox
• Densité (NFT 60-101) : 0,75
• Temps de séchage 15 min (toucher) /
• Hors poussière : 12h (complet)
• Tenue au brouillard salin : de 300 à 400 heures
• Pouvoir couvrant : 1,5m2/aérosol
• ES : > 50 %