# Détecteur de fuite de gaz Leak Detector - Aérosol 650 ml - ORAPI - 4952A4




**Référence (SKU) :** ORA00023
**EAN :** 3564114000327
**Réf. fournisseur :** 4952A4

## DESCRIPTION

Leak Detector ORAPI – Détection instantanée des fuites de gazDétecteur de toutes fuites gazeuses.AVANTAGESConforme aux recommandations EIGA / ICG doc78/08/EProduit exempt d'ammoniacL'absence d'ammoniac permet de réduire les risques sur les alliages à base de cuivreLe produit est sur base aqueuse, le résidu possède une température d'auto inflammation > 100°C.Le produit ne contient pas d'halogénureLe produit n'est pas corrosifLe produit n'est pas dangereux pour l'environnementConforme à la norme NF EN 14291MODE D'EMPLOIVaporiser sur l'endroit à examiner, la détection de la fuite est caractérisée par une formation de bulles à l'endroit précis de la fuite.DOMAINE D'APPLICATIONTuyauteries, robinets, raccords, vannes, canalisations, soupapes.Systèmes d'alimentation des véhicules à gaz.Installations d'air comprimé, manomètres des bouteilles de gaz, installations frigorifiques.Leak Detector ne contenant pas d'huiles minérales, est compatible avec tous les gaz y compris l'oxygène.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide
- Couleur : limpide jaune clair
- Cl F S Br : < 200 ppm
- Point éclair : néant
- Point d'ébullition >100°C
- pH aérosol entre 9.5 et 10.5
- pH vrac entre 9 et 10