

Anti-adhérent soudure Antiperl Eco - Aérosol 650 ml - ORAPI - 4808A4

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : ORA00024

EAN : 3564114000679

Réf. fournisseur : 4808A4

DESCRIPTION

Antiperl Eco ORAPI – Protection anti-adhérente pour soudures propres
Produit anti-adhérent des grattons de soudure. Antiperl Eco est une pseudo-émulsion dans l'eau de produits anti-adhérents utilisable pour la protection des montages et des outils dans les opérations de soudage à l'arc. Conçu pour respecter l'hygiène du travail dans les opérations de soudage où les produits sont décomposés à hautes températures. **AVANTAGES** Supprime l'adhérence des grattons sur toute la surface traitée, évite l'ébarbage. N'inclue pas de gaz dans les soudures. Ne contient pas de silicones, s'élimine facilement à l'eau. Tous les agents de surface présents dans la formulation possèdent une biodégradabilité primaire d'au moins 80%. Compatible avec les traitements de surface et les peintures. Ininflammable, sans COV (Composés Organiques Volatils). Ne dégage pas de phosgène lors de la décomposition à chaud de ses constituants. Protection anti-corrosion. Sa polyvalence fait qu'il est aussi préconisé et utilisé comme démoulant. **MODE D'EMPLOI** Appliquer avant soudure, par de petites pulvérisations en couche homogène et fine, en tenant l'aérosol (ou le système de pulvérisation) à environ 30 cm de la surface à protéger des projections. Faire une dépose très légère. Nos produits sont très concentrés donc une toute petite quantité suffit pour être efficace. Une dépose trop importante pourrait gêner vos post opérations. S'applique en pulvérisation sur les pièces à traiter et s'élimine à l'eau ou au chiffon. Un nettoyage plus important à l'eau est nécessaire dans les cas de traitement ultérieur. Selon les usages, peut être dilué dans l'eau : 3 part produit / 1 part d'eau. **DOMAINE D'APPLICATIONS** Produit anti-adhérent d'usage général dans l'industrie du soudage. Egalement utilisable dans les secteurs nécessitant un produit PMUC, sans halogènes (chlore, soufre, fluor). Particulièrement recommandé pour les fabricants de nacelles métalliques, châssis, paniers, vélos, autos, bennes, karting, chemins de fer, mécano soudure, machines agricoles, mécanique, chaudronnerie... Démoulage des matières plastiques, du béton, ...