Colle frein filet freinage fort - 50 ml - ORAPI - 1300f3



Référence (SKU) : ORA00029
EAN : 3564111000139
Réf. fournisseur : 1300f3

DESCRIPTION

ORAPI 1300F3 – Freinage fort pour assemblages sécurisésRésine anaérobique pour le blocage des goujons, écrous et vis métalliques destinées aux assemblages ne devant normalement pas être démontésAVANTAGESTrès bonne résistance aux chocs et aux vibrations, protège de la corrosion.Charge répartie sur 100% des surfaces.Très résistant aux huiles, hydrocarbures, eau, de mer, froide et chaude, vapeur, fluides et gaz industriels…Démontage très difficile.Excellente stabilité dans le temps.Assure une parfaite étanchéité du filetage s'il y a suffisamment de produit entre les filets.Economique : flacon en V permettant une utilisation de 100% de la résine / 1 flacon de 50 ml permet le blocage de 600 boulons M10.MODE D'EMPLOIPrêt à l'emploi. A conserver au frais.Température d'application : +5 à +40 °C.Appliquer l'adhésif de manière à combler parfaitement le jeu, sur des surfaces propres et sèches.Nettoyer au nettoyant 3141 – 016.Assembler les pièces et ne pas les manipuler pendantle temps de prise (les 10 à 15 premières minutes).Pour une fixation plus rapide (sur inox, métaux traités ou lorsqu'il fait froid), utiliser l'activateur 3140 - 015.DOMAINE D'APPLICATIONSEntretien et construction en mécanique.Recommandé pour le blocage permanent des goujons, vis, écrous... dans toutes les mécaniques.Freine, fixe, bloque, renforce tous les assemblages.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Couleur : vert
• PMUC : 16-0048
• Texture : liquide visqueux
• Aspect : liquide visqueux vert émeraude
• Odeur : caractéristique
• Température de fonctionnement : -60 à +150°C, +230°C hors vibrations
• Viscosité : 500 à 700 cPs
• Jeu minimum/max conseillé : 0,05 à 0,3 mm
• Temps de prise sur acier : 10 à 25 minutes
• Rupture sur boulons M10 acier (norme NFT 76-124) : > à 20 N.m.
• Polymérisation complète : 24 heures